

# LDPELG化学MB9500注塑级 低密度聚乙烯

产品名称	LDPELG化学MB9500注塑级 低密度聚乙烯
公司名称	东莞市品齐塑胶原料有限公司
价格	13200.00/吨
规格参数	厂家(产地:LG化学 型号:MB9500 品牌:LG化学
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区万豪花园33号铺
联系电话	0769-33350585 15015438896

## 产品详情

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	密度	23 ° C	ASTM D-1505	0.916	g/cm3
	熔体流动速率		ASTM D-1238	50.0	g/10min
机械性能	断裂伸长率		ASTM D-638	450	%
	抗张强度		ASTM D-638	90	Kg/cm2
	屈服点张力		ASTM D-638	80	Kg/cm2
热性能	维卡软化点		ASTM D-1525	77	
	低温脆化温度		ASTM D-746	<-45	

高流动LDPE韩国LG化学MB9500特性高流动性能低密度聚乙烯柔软性能好

食品级PE原厂原包 客户用MB9500做的产品检测合格符合食品级测试通过。

### 进口LDPE价格

### MB9500产品FDA认证

低密度聚乙烯 ( Low density polyethylene , 简称LDPE ) 通常是以乙烯为单体 , 在98.0 ~ 294MPa的高压下 , 用氧或有机过氧化物为引发剂 , 经聚合所得的聚合物

### LDPE原料用途 :

低密度聚乙烯 ( LDPE ) 适合热塑性成型加工的各种成型工艺 . 成型加工性好 ,

如注塑、挤塑、吹塑、旋转成型、涂覆、发泡工艺、热成型、热风焊、热焊接等。

LDPE主要用途是作薄膜产品，如农业用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大棚膜等；包装用膜如糖果、蔬菜、冷冻食品等包装；液体包装用吹塑薄膜（牛奶、酱油、果汁。豆腐、豆奶）；重包装袋，收缩包装薄膜，弹性薄膜，内衬薄膜；建筑用薄膜，一般工业包装薄膜和食品袋等。

LDPE还用于注塑制品，如小型容器、盖子、日用制品、塑料花、注塑一拉伸一吹塑容器。医疗器具，药品和食品包装材料、挤塑的管材、板材，电线电缆包覆，异型材、热成型等制品；吹塑中空成型制品，如食品容器有奶制品和果酱类，药物、化妆品、化工产品容器、槽罐等。

注塑级LDPE原料 化工LG化学MB9500 熔指数50 高流动低密度聚乙烯原料

高流动LDPE原料 LG化学 MB9400 熔指数40

MB9300韩国LG化学 MB9300 熔指数25

韩国LG化学LDPE LB9100 熔指数10

韩国LG化学LDPE FB0800 中空级

韩国LG化学LDPE LB9000 注塑温度

韩国LG化学LDPE FB3000

韩国LG化学LDPE FB2000 薄膜级 高透明LDPE材料

韩国LG化学LDPEMB7700

韩国LG化学LDPEMB7000

韩国LG化学LDPE FB6000

韩国LG化学LDPE LB7000

韩国LG化学LDPE MB9700

韩国LG化学LDPE LB7500

高流动LDPE 韩国LG MB9500