

# 物流厂房盖板型墙面变形缝承重型楼地面伸缩缝

产品名称	物流厂房盖板型墙面变形缝承重型楼地面伸缩缝
公司名称	江苏联华变形缝装置有限公司
价格	39.00/米
规格参数	厂家:江苏联华变形缝装置有限公司 材质:铝合金 电话:18862371718
公司地址	江苏省东南开发区红豆路88号
联系电话	18862371718

## 产品详情

物流厂房盖板型墙面变形缝承重型楼地面伸缩缝做法寻联华变形缝厂家，承重型CZX车辆通行地面变形缝装置中心板采用加厚不锈钢板制作而成，采用增加盖板厚度，提高承载能力，产品适用于厂房变形缝需要通过叉车或楼顶变形缝(停车场)，载重量可以达到5吨，与04cj01-3变形缝图集的FDM产品同一构造，公司有内高4mm-12mm的铆钉型和弹珠型铝合金基座，采用滑杆确保变形缝装置变位时仍能保持中心及原有位置。楼地面变形缝承重型型号有：FDM、FHM、FSM、F-WSM。

联华加厚不锈钢承重型CZX车辆通行地面变形缝装置产品特点：增加盖板厚度，提高承载能力

盖板自定中心，接合平整 面板可选用铝合金、不锈钢 FSM，FHM

通常可满足 1 T，2 T 车辆通行；FDM 通常可满足 3 T，5 T 车辆通行。

加厚不锈钢承重型CZX车辆通行地面变形缝装置产品图片如下图

变形缝装置适应缝宽50mm-500mm，也可特殊设计。变形缝装置有多种型号和规格，它可以由铝合金型材、铝合金板（或不锈钢板、黄铜板）、滑杆及橡胶嵌条等组成的集实用性和装饰性于一体的、新型的成品化工业产品，可以适应建筑物各种部位变形缝的装修和使用功能的要求。工程设计人员根据项目中变形缝所在部位 确定选用类型；根据设计缝宽确定选用规格；确定伸缩量；最后根据装饰效果、连接方式确定选用型号。根据工程需要加配阻火带和止水带，达到防火和防水的要求。为保持整体美观，在同一项工程中，内墙与顶棚应尽量选用同一产品；地面与墙面应选用宽度相同的产品。