LDPELG化学MB9700注塑级吹塑级透明级

产品名称	LDPELG化学MB9700注塑级吹塑级透明级
公司名称	东莞市品齐塑胶原料有限公司
价格	12400.00/吨
规格参数	厂家(产地):LG化学 型号:MB9700 品牌:LG化学
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区万豪花园33号铺
联系电话	0769-33350585 15015438896

产品详情

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	密度	23C	ASTM D-1505	0.916	g/cm3
	熔点	10℃/min	DSC	103	C
	熔体流动速率	190℃/2.16kg	ASTM D-1238	70	g/10min
机械性能	断裂点伸长率	200mm/min	ASTM D-638	350	%
	断裂点的拉伸强度	200mm/min	ASTM D-638	85	kg/cm2
	表面硬度	Shore D	ASTM D-2240	42	
	屈服点的拉伸强度	200mm/min	ASTM D-638	70	kg/cm2
热性能	低温脆化温度		ASTM D-746	<-45	C
	维卡软化点		ASTM D-1525	74	C
其它性能	分子量分布	GPC	LG Method	medium	

LDPE花料LG化学MB9700 高流动LDPE性能 塑料花原料 LDPE塑胶花材料

进口LDPE材料完全达到食品级FDA通过无气味柔软性能好

LDPE材料特性:

1.聚乙烯有优异的化学稳定性，室温下耐盐酸化学物质腐蚀，但酸对聚乙烯有较强的破坏作用；

2.聚乙烯容易光氧化、热氧化、臭氧分解，在紫外线作用下容易发生降解，炭黑对聚乙烯有优异的光屏蔽作用。受辐射后可发生交联、断链、形成不饱和基团等反映。

由乙烯均聚以及与少量共聚制得的乳白色、半透明的热塑性塑料。密度0.86～0.96g/cm3，按密度区分有低密度聚、超低密度聚乙烯。无味、无毒。耐化学药品，常温下不溶于溶剂。耐低温，最低使用温度-70～-100℃。电绝缘性好，吸水率低。物理机械性能因密度而异。工业上低密度聚乙烯主要采用高压(110～200MPa)、高温(150～300℃)自由基聚合。其他则用低压配位聚合，有时同一套装置可生产密度0.87～0.96 g/cm3的聚乙烯产品，称全密度聚乙烯工艺技术。聚乙可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等。广泛用于农业、包装、电子电气、机械、汽车、日用杂品等方面。

用注射成型法生产的杂品包括日用杂品、LDPE人造花卉、周转箱、小型容器、自行车和拖拉机的零件等；电冰箱容器、存储容器、家用厨具、密封盖等；

本公司另外销售：燕山石化LDPE原料1I60A 1I70A 卡塔尔LDPE原料MG40