

遇水膨胀橡胶止水条

产品名称	遇水膨胀橡胶止水条
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:益丰科技 规格:可定制 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

遇水膨胀橡胶止水条施工技术交底

- 一、在浇筑水池墙混凝土前，将施工缝处凿毛，凿出碎石硬岔，并且在环水池一周墙体中心凿出1cm圆形凹槽，已备安装橡胶止水条。
- 二、遇水膨胀橡胶止水条表面不得有开裂、缺胶等缺陷，每1000mm长止水条表面不得有深度大于2mm、面积大于16mm²的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷；尺寸公差应符合下表的要求。
- 三、后浇缝的界面应保持干燥、平缝、施工前须清除界面上的浮渣、尘土及杂物。
- 四、止水条安装部位确定后，在需安装止水条的界面上和止水条的底面均涂上薄薄一层胶粘剂，待胶液挥发一段时间后再进行粘贴，或用高强度钉止水条固定在已确定安装的部位。YFKJ-5258
- 五、若遇混凝土界面潮湿或凹凸不平，胶粘剂粘贴固定上不牢时，可视具体状况用高强钉进一步加强固定。总之止水条必须与混凝土界面紧密接触，固定牢实，防止止水条脱离界面而失去抗渗作用。
- 六、止水条定位安装后要使止水条被浇筑混凝土包裹，包裹厚度 > 50mm。
- 七、止水条接头处采用重叠的方法进行搭接连接，搭接外粘贴后再用高强钉加固定，安装路径沿施工缝形成闭合环路，其间不得留断点。
- 八、止水条定位后在浇筑下一道混凝土前，应避免被雨水和其它浸入水浸泡。
- 九、浇筑混凝土振捣时，应避免振捣棒触及止水条。
- 十、止水条存放及运输，应避免受潮和挤压变形。

衡水益丰科技有限公司生产的各种橡胶制品防水材料经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测，产品质量达到了国家标准指标，是国际、国内领先防水材料。产品经销北京市、天津市、上海市、重庆市、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、广西、内蒙古、宁夏、新疆等各个地方，现货供应，交货及时，质量保证。欢迎新老客户咨询订购！欢迎咨询：13785855258 付经理 微信同号