

# 制品型遇水膨胀橡胶止水条

产品名称	制品型遇水膨胀橡胶止水条
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:益丰科技 规格:可定制 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

## 产品详情

### 制品型遇水膨胀橡胶止水条物理力学性能

注：硬度为推荐项目，其余均为强制项目；成品切片测试应达到标准的80%；接头部位的拉伸强度不得低于上表标准性能的50%；体积膨胀倍率是浸泡后的试样质量与浸泡前的试样质量的比率。

#### .1.10 遇水膨胀止水条的施工应符合以下规定：

拆除混凝土模板后，凿毛施工缝，用钢丝刷清除界面上的浮渣，并涂2~5mm厚的水泥浆，待其表面干燥后，用配套的胶粘剂或水泥钉固定止水条，再浇注下一环混凝土。

遇水膨胀止水条接头处应重叠搭接后再粘接固定，沿施工缝形成闭合环路，其间不得留断点。

#### 遇水膨胀止水条安装示意图

止水条定位后至浇注下一环混凝土前，尽量避免被水浸泡，必要时加涂缓膨剂，防止其提前膨胀。振捣混凝土时，振捣棒不得接触止水条。

以上产品信息均由衡水益丰科技有限公司提供发布，内容真实有效，货源充足，质量保证，如有意购买者请拨打联系电话：13785855258 付经理，也可以添加QQ：891429449或者微信号码：13785855258.