

# LDPE 韩国LG LB7000涂覆挤出ldpe

产品名称	LDPE 韩国LG LB7000涂覆挤出ldpe
公司名称	东莞市品齐塑胶原料有限公司
价格	12900.00/吨
规格参数	厂家(产地):LG化学 型号:LB7000 品牌:LG化学
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区万豪花园33号铺
联系电话	0769-33350585 15015438896

## 产品详情

### 产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体流动速率	190 /2.16kg	ASTM D-1238	7.0	g/10min
	密度	23	ASTM D-1505	0.917	g/cm3
机械性能	拉伸屈服强度	200mm/min	ASTM D-628	8.8	MPa
	拉伸断裂强度	200mm/min	ASTM D-638	11.8	MPa
	断裂伸长率	200mm/min	ASTM D-638	500	%
	弯曲模量	2.8mm/min	ASTM D-790	176.5	MPa
热性能	硬度	shore D	ASTM D-2240	43	
	熔融温度	10 /min	DSC	106	
	维卡软化点	1Kg	ASTM D-1525	83	
其它性能	热封合温度	牛皮纸40g/m2		110	
	neck in	涂覆速度150m/min		20	mm
	最小涂覆重量	涂覆速度150m/min		130	g/cm2

低密度聚乙烯颗粒 涂覆级LDPE原料 LDPE/LG化学/LB7000

### LDPE材料特性

低密度聚乙烯(LDPE)是一种塑料材料，它适合热塑性成型加工的各种成型工艺，成型加工性好。LDPE主要用途是作薄膜产品，还用于注塑制品，医疗器具，药品和食品包装材料，吹塑中空成型制品等。

用于注塑制品、食品包装材料、医疗器具、药品、吹塑中空成型制品、纤维等。聚乙烯可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等。广泛用于农业、包装、电子电气、机械、汽车、日用杂品等方面。

低密度聚乙烯(LDPE)适合热塑性成型加工的各种成型工艺.成型加工性好，

如注塑、挤塑、吹塑、旋转成型、涂覆、发泡工艺、热成型、热风焊、热焊接等。

LDPE主要用途是作薄膜产品，如农业用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大

棚膜等;包装用膜如糖果、蔬菜、冷冻食品等包装;液体包装用吹塑薄膜(牛奶、

酱油、果汁。豆腐、豆奶);重包装袋，收缩包装薄膜，弹性薄膜，内衬薄膜;建

筑用薄膜，一般工业包装薄膜和食品袋等。

LDPE还用于注塑制品，如小型容器、盖子、日用制品、塑料花、注塑一拉伸一吹

塑容器。医疗器具，药品和食品包装材料、挤塑的管材、板材，电线电缆包覆，异

型材、热成型等制品;吹塑中空成型制品，如食品容器有奶制品和果酱类，药物、

化妆品、化工产品容器、槽罐等。