聚乙烯闭孔泡沫板应用前景

产品名称	聚乙烯闭孔泡沫板应用前景
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	品牌:益丰科技 规格:可定制 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村村东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板应用前景

其中聚乙烯闭孔泡沫板的研究开发也成了近年来的热点，尽管聚乙烯闭孔泡沫板产品具有良好的性能和应用前景，但伸缩缝涨缝板的开发难度很大，目前国内尚未有其相关的、可工业化的核心技术。目前一些发达国家正在大力发展并作为替代发泡聚苯乙烯的绿色包装材料。

聚乙烯闭孔泡沫板特点

产品特点 ：★密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。 ★表面吸水率低，防渗透性能好。 ★耐酸、碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。 ★高温时不流淌，低温时不脆裂。

聚乙烯闭孔泡沫板应用YFKJ-5258

聚乙烯闭孔泡沫板
主要应用于道、水利、建筑、港口中、隧道以及地下工程，具有独特的优越性，复原率强、无吸水性、耐水冲击性、耐气候性、耐化学药品性、耐老化性是其它材料无法比拟的，产品在全国各大工程中广泛使用，得到业主及专家的一致好评。

聚乙烯闭孔泡沫板产品使用方法：

施工时聚乙烯闭孔泡沫板
可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。正聚乙烯闭孔泡沫板有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学 药品性，耐老化性是其他材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。衡水益丰科技设备精良，技术力量雄厚，拥有可靠的质量保证体系。产品质量优良，性能稳定深受新老用户好评。我们愿与国内外的厂商进行广泛接触，建立业务联系

。衡水益丰科技是您值得信赖和愉快的合作伙伴，供货及时，实行“三包”，信守合同。

聚乙烯闭孔泡沫板
具有独立闭孔气泡结构，外观蜂离状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

聚乙烯闭孔泡沫板的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涌洞、水电站、机场桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

聚乙烯闭孔泡沫板物理力学性能：

聚乙烯闭孔泡沫板表面密度0.05—0.14g/㎡ 抗拉强度≥0.15Mpa 抗压强度 ≥0.15Mpa

撕裂强度≥4.0N/mm 吸水率≥0.005g/cm^3 延伸率≥100% 硬度（C型硬度计）

40--60邵尔A。度

聚乙烯闭孔泡沫板的详细描述：YFKJ-5258

聚乙烯闭孔泡沫板。 1、聚乙烯闭孔泡沫板具有容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料）。产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。

PE低发泡聚乙烯闭孔泡沫板简称聚乙烯泡沫板，是国内一种常用的接缝止水材料，经中国交通部科学院等单位反复测试证明，其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比，闭孔泡沫塑料板，在国外已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑路、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞遂道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。