

油漆分离剂、油漆分离剂ab剂生产厂家

产品名称	油漆分离剂、油漆分离剂ab剂生产厂家
公司名称	开封弘源水处理科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	开封黄龙产业聚集区深圳大道南头路东开杞路路北（注册地址）
联系电话	037123262278 13343655766

产品详情

油漆分离剂_油漆分离剂ab剂生产厂家-弘源水处理专业生产喷漆污水处理专用油漆分离剂、漆渣凝固剂ab剂产品，油漆分离剂为液态高分子合成，市场上又称为漆渣分离剂、油漆渣凝固剂等等，其主要作用为：消除漆雾粘性，将水中的油漆分离再凝结成絮团并使其浮在循环水表面，打捞除渣，从而使循环水固液分离、可长期使用、节约了水资源，油漆分离剂ab剂是喷漆行业喷雾处理循环水中必备的添加剂，油漆分离剂生产厂家-

弘源水处理可提供使用方法技术咨询及现场协助，达到有效系统管理的处理方案。

产品作用：

油漆分离剂作用分工不同，A剂的作用是对喷房水中的油漆有消粘、穿透、分解，A剂成分为有机高分子,对于喷漆循环水中的过喷漆包膜并通过化学作用穿透和破坏油漆中的功能基因，使其完全失去粘性，产生细小的漆渣，本产品为淡黄或无色液态。B剂又称之为漆渣上浮剂或漆渣凝固剂，其作用就是絮凝被A剂分解后漆渣作用，再凝聚上浮在循环水的表面上，及时打捞出破粘凝聚后的漆渣，产品在酸性、中性水质条件下都可以达到理想的效果，在喷漆污水处理上对PH值适应范围比较宽，不需要进行酸碱调试，直接投加即可达到效果，

在现代喷漆污水通常以分解、凝聚、造渣方式，让水中悬浮漆渣形成絮体，加速固与液的分离，使水得以净化。在各地涂装喷漆污水处理中，添加油漆分离剂、漆渣凝固剂的方法在目前的喷漆污水处理工艺中属于较为简单、实用的环保产品，克服了传统产品的漆渣高分散性的缺点，能够始终如一地保持循环水的澄清度，有效的控制水中SS含量。

操作方法：

- 1、先将油漆分离剂a剂按照开小试时的标准，一次性把A剂添加进循环水系统中，通过A剂的作用下捕捉污水中的油漆以及其他有机物。

2、待油漆分离剂A剂全部溶于水中后，再把B剂也是按照标准，添加进喷漆污水中，通过添加A剂和B剂的双重功效进行处理后，喷漆废水的发臭现象消失，把漆渣全部清理后，水质清澈可达到循环使用的标准，净化后的水质清澈、无需排放，循环利用。

在喷漆废水处理工艺中，找到一种效果好的、质量稳定的、价格合理的油漆分离剂、漆渣凝固剂ab剂生产厂家才是较为重要的，开封弘源水处理科技有限公司可提供涂装喷漆污水处理方案及产品样品，帮助分析水质。能减少涂装喷漆污水的污染，污水无需排放、无需换水，循环利用，这就是AB剂的关键用途所在。

不选贵的，只选对的，若问油漆分离剂生产厂家哪家好？就找来访弘源水处理，专业生产油漆分离剂、油漆渣凝固剂ab剂、油漆絮凝剂产品，在河南地区属于较大的涂装喷漆污水处理药剂生产厂家，产品环保高效，另有专业的技术团队，为客户提供全面的技术跟踪服务和解决方案。

产品咨询：133 - 4365 - 5766 丁先生