

# 螺栓遇水膨胀橡胶止水环

产品名称	螺栓遇水膨胀橡胶止水环
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:益丰科技 规格:可定制 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

## 产品详情

### 遇水膨胀橡胶止水环技术指标

项目-----标准

吸水膨胀率 100%所需时间/h-----24

最大吸水膨胀率（自由状态）%----- 300

耐热性-----80 （5h无流淌）

耐低温柔性----- -20 （2h绕20mm圆棒无裂纹）

耐水性（自由状态）-----浸泡（240h整体膨胀无碎块）

拉伸强度Mpa----- 0。10

延伸率%----- 200

密度----- 1。3

溶出物（%）（ 240h）----- 4

[遇水膨胀橡胶止水环通用名称：](#)

通用名称：对拉螺栓膨胀止水环、腻子型膨胀环、制品型膨胀环、遇水膨胀密封圈

产品概述（主要规格有 16mm ， 18mm ， 20mm ， 22mm ， 25mm ， 28mm等多种型号。）

## [遇水膨胀橡胶止水环](#)

(片)是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物安全，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。[遇水膨胀止水环](#)

使用更加方便，按尺寸选对应产品，套上压紧即可。效果更好，可靠性更大，使用更保险，水从四周均接触不到钢筋。遇水膨胀橡胶止水环同样具有遇水膨胀，可以以水止水。而且运输、保管更方便。

## [遇水膨胀橡胶止水环](#)产品优点 YFKJ-5258

- 1、构造简单，施工方便，无污染，耐腐蚀，可加快施工进度，费用低，质量可靠。
- 2、工作原理简单，可视性强，易于设计、监理、业主、施工各方的理解和接受。
- 3、膨胀率可达300%以上，耐久性可靠，经多项工程实施，无一发生渗漏。

## [遇水膨胀橡胶止水环](#)简介

在传统的混凝土墙体模板支设中，对拉螺栓或板条式拉杆是连接内外两组竖向模板的主要连接件，由于固定钢模板所采用的成千上万个对拉螺栓因其通长穿透墙壁，从而丧失了防水混凝土自身具备的防水功能。为了解决这个问题，目前施工中采用的是在对拉螺栓中部焊一块2-3mm厚，80mmx80mm的钢止水板。这种方法缺陷是：对焊缝的质量难以检查和保证，而且是被动防水一旦有焊缝发生裂纹、夹渣、烧穿、针壮气孔等缺陷，便产生后的渗水通路且难以治愈。

衡水益丰科技有限公司是一家集聚氯乙烯胶泥，橡胶止水条，橡胶止水带，GB柔性填料等工程橡胶制品为主的专业生产企业。公司本着“以人为本，科技创新”的原则，在短时间内中,获得了超值的业绩。采用科学的企业管埋手段、依靠先进的检测设备和完善的检测程序，使公司的工程橡胶产品性能稳定、质量可靠并销往全国各地。公司地址：衡水人民西路开发区。联系电话：0318-2345631。如有购买意向，欢迎来电咨询：13785855258 付经理