

隧道橡胶止水带

产品名称	隧道橡胶止水带
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:益丰科技 规格:可定制 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

[隧道橡胶止水带](#)

- (1) [隧道橡胶止水带](#)的接头不得设在结构转角处，并尽可能不设接头。
- (2) 隧道橡胶止水带埋设位置准确，其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合；止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，防止止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调正。在固定止水带和灌筑混凝土过程中应防止[止水带](#)偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。可采用位钢筋认真定位。
- (3) 隧道橡胶止水带先施工一侧混凝土时，其端头模板应支撑牢固，严防漏浆。
- (4) 隧道断面变化处或转角处的阴角应抹成半径不小于50mm的圆弧，以便止水带施工。止水带在隧道断面变化处或转角处应做成弧形，橡胶止水带的转角半径不应小于200mm，钢片止水带不应小于300mm，且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。
- (5) 不得在[隧道橡胶止水带](#)上穿孔打洞固定止水带。在固定止水带和灌筑混凝土过程中应注意保护橡胶止水带不被钉子、钢筋和石子等刺破。如发现刺破、割裂现象，必须及时修补。 YFKJ-5258
- (6) 宜加强混凝土振捣控制，排除止水带底部气泡和空隙，使橡胶止水带和混凝土紧密结合，应注意防止振捣造成止水带偏位或破损。
- (7) 隧道 [橡胶止水带](#)的长度应根据施工需要事先向生产厂家定制，尽量避免接头。如确须接头，应连接牢固，宜设置在距铺底面不小于300mm的边墙上。根据止水带材质和止水部位可采用不同的接头方法。橡胶止水带的接头形式应采用搭接或复合接；塑料止水带的接头形式应采用搭接或对接。[隧道橡胶止水带](#)的搭接宽度不应小于100mm，冷粘或焊接的缝宽不应小于50mm。

衡水益丰科技有限公司生产的橡胶止水带主要以中埋式止水带、背（外）贴式止水带、钢边止水带为主，主要防止地下水的渗漏，提高建筑物的使用寿命。本产品采用耐磨性和抗撕裂性良好的橡胶，经过特定的生产工艺加工而成的一种新型建筑防水材料，具有止水密封功能，适应在各种载荷下产生的压缩变形。欢迎咨询【付经理】【电话：13785855258】