

QSA250A熔断式负荷隔离开关

产品名称	QSA250A熔断式负荷隔离开关
公司名称	乐清市迦睦电气科技有限公司
价格	280.00/台
规格参数	品牌:乐清迦睦 型号:HH15(QSA)-250/30 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村
联系电话	0577-61806030 13868439303

产品详情

HH15(QSA)-250/30熔断式负荷隔离开关

品 牌：迦睦电气

产品名称：熔断式负荷隔离开关

型号规格：HH15(QSA)-250/30

电流可选：250A 400A 630A 800A 1000A

HH15(QSA)系列隔离开关熔断器组，主要适用于具有高短路电流的配电电路和电动机电路中，作为手动不频繁操作的主开关或总开关,广泛用于较高级的抽屉式低压成套装置中。

二：型号及含义

HH15隔离开关熔断器组的型号及含义

注：4极(即3极+可通断中性极)、3N(即3极+无分断中性极)

注意:对HH15隔离开关如需其他特殊要求,工厂接受定制。主要产品型号如下:

QSA隔离开关熔断器组

(HH15)QSA-63/3,(HH15)QSA-125/3,(HH15)QSA-160/3,(HH15)QSA-250/3,(HH15)QSA-400/3,(HH15)QSA-630/3

(HH15)QSA-800/3,(HH15)QSA-1000/3,(HH15)QSA-1250/3,(HH15)QSA-63/4,(HH15)QSA-125/4,(HH15)QSA-160/4

(HH15)QSA-250/4,(HH15)QSA-400/4,(HH15)QSA-630/4,(HH15)QSA-800/4,(HH15)QSA-1000/4,(HH15)QSA-1250/4

三:正常工作条件

周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24h内地平均温度不超过+35℃。

安装地点的海拔不超过2000m。

在周围空气温度为+40℃时相对湿度不超过50%,最湿月底月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

周围环境污染等级为3级。

安装类别为IV类

四:开关结构特征

HH15隔离开关采用正面旋转操作方式,由操作机构、触头系统、手柄等组成。

开关采用全封闭式结构,静触头及灭弧系统均组装在由新型耐弧工程塑料制成的壳体内,并装有快速操作机构,开关闭合和分断的速度与操作者的动作速度无关,因而保证操作人员及设备的安全。

开关具有独特性能的触头系统,动触头系统均由四个压缩弹簧的铜滚柱组成,每个滚柱都能单独滚动,从而更有效的防止触头熔焊点发生;发生故障时触头压力随电流的增大而增大,能承受较大的短路电流。

操作手柄可安装在开关柜门上,当柜门关上时手柄即与开关的操作杆契合,当开关处于闭合位置时,手柄与柜门联锁,可防止柜门的打开。

五:主要技术参数

双投转换开关的主要参数参照相应的单投开关

额定绝缘电压 U_i : 660V

额定工作电压 U_e : AC400V、660V

额定频率 : 50Hz

额定接通能力(A r.m.s) : 101e

额定分断能力(A r.m.s) : 81e

辅助开关约定发热电流(AC—15) : 5A