

HY-8502 SF6纯度测试仪

产品名称	HY-8502 SF6纯度测试仪
公司名称	珠海浩阳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区永田路38号1幢五楼B区501
联系电话	0756-8942046 13928001786

产品详情

一、概述

HY-8502 SF6纯度测试仪是国内首创，该仪器以红外技术为核心，同时配备了质量流量传感器、环境湿度传感器以及温度传感器等精密传感器，同时利用时下最流行的和最先进的嵌入式ARM技术，使得采样数据更真实、更可靠。仪器采用液晶显示屏显示，界面友好美观、易于操作。

HY-8502 SF6纯度测试仪主要用于测量SF6气体纯度。也能用于存在有几种背景气体的应用中(需特别提出要求)。测试仪上有电池充电指示灯，内置充电器。探测组件可快速准确地测出SF6纯度，一般情况下，其寿命可达十年。

二、特点

长寿命探测组件

精确高，重复性好

内置稳压阀和电子质量流量计

超大真彩色液晶显示

轻巧便携容易使用

充电电池供电，交直流两用

响应快，几乎无预热等候

测量结果不受环境温度影响

自带针式打印机

三、技术参数

1. 范围：0 ~ 99.9% SF6；

2. 精度和重复性：典型精度 $\pm 0.2\%$ （一定量程内），与流量无关；

3. 响应时间：60%（90%）20s（45s）；

4. 取 样：内置稳压阀、过滤器、流量计；

5. 工作温度：-30 至50（最佳精度）；

6. 电 源：锂电池，交直流电两用，自动切换，过充过放保护功能；

7. 读 出：超大液晶图形化显示，分辨率0.1% SF6；

8. 重 量：约3.4公斤；

9. 取样流量：0.3~1.0L/min。

10. 电子质量流量计

11. 体 积：358×240×108（mm）