

HY-8506 SF6分解产物测试仪

产品名称	HY-8506 SF6分解产物测试仪
公司名称	珠海浩阳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区永田路38号1幢五楼B区501
联系电话	0756-8942046 13928001786

产品详情

一、概述

HY-8506 SF6分解产物测试仪，提供了一种简单的SF6分解产物现场检测方法。使用过程中，连接到一个带压的充有SF6气体设备的气室中，让SF6气体以一定流速流过电化学传感器，仪器直接测量到SF6气体主要分解产物的含量。传感器全部采用英国阿尔法传感器，长寿命设计，保证了测量结果的准确性和重现性。主要应用：故障定位，例行检测，局放监测，气体净化/过滤监测，故障高压接点检查，SF6分解产物检测，检查开关内分解产物的产生。

二、特点

长寿命探测组件

无需比色管、传感器直接测量

精确高，重复性好

内置稳压阀和电子质量流量计

超大彩色液晶显示

轻巧便携容易使用

充电电池供电，交直流两用

响应快，几乎无预热等候

测量结果不受环境温度影响

三、技术参数

气体测量范围：SO₂: 0-2000l/l

H₂S : 0-1000 l/l

CO : 0-1000 l/l

灵敏度 : SO₂ : 0.1l/l

H₂S : 0.1l/l

CO: 0.1l/l

响应时间 : 10-45s

锂电池容量 : 800mAH

取 样 : 内置稳压阀、过滤器、流量计 ;

5米取样管和接头一套。

工作温度 : -40 ~ 70

电 源 : 220VAC ± 10% 50Hz, 交直流两用 : 过充保护 , 连续工作不低于10小时 ;

读 出 : 超大液晶图形化显示 , 分辨率0.1% SF₆ ;

尺 寸 : 258(mm) × 240(mm) × 88(mm) ;

重 量：约4.4公斤；

取样流量：0.01~1L/min。