

13.56M高频桌面式读写器

产品名称	13.56M高频桌面式读写器
公司名称	常州高特电子有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:GAO 规格:120*100*30
公司地址	江苏省溧阳市天目湖工业园勤业路12号
联系电话	0519-6718 7222-806; 0519-6718 7222-818 18921080759

产品详情

产品概述：

高特电子推出的这款访问控制专用[高频RFID读写器](#)，型号为C233013。这款[访问控制读写器](#)工作频率为13.56MHz ± 7KHz。这款射频读写器的通讯接口包括：RS232 or USB，TCP/IP。

产品特点：

内置[天线型阅读器](#)兼容ISO15693/ISO14443协议

可读可写，其读取距离一般为50- 100mm。

RS232、RS485和USB接口，并且配备即插即用的DEMO系统。

其小巧的体积，低功耗和多功能性允许灵活和高效的应用不同的配置和系统设备或整合，尤其是访问控制，支付POS机，手持终端，打印机等。

参数说明：

型 号: A B

工作频率: 13.56MHz ± 7KHz

工作协议: ISO/IEC15693 ISO 14443 Type A, Mifare 1

兼容性: I- code I/II, Tag-it, My-D, Pico, etc. Mifare one s50、s70、Desfire D41, D81, ultralight, FM11RF08、FM11RF32 ,

读取距离: 50 ~ 120mm 30 ~ 70 mm

功率: 5V DC ,20-30mA

通讯接口: RS232 or USB , TCP/IP (可选)

显示器: LED 和蜂鸣器

工作温度: -20 ~ +65

贮存温度: -40 ~ +85

湿度: 0 ~ 95% (相对 , 非凝固)

尺寸: (长 x 宽 x 高) 120x100x30mm

重量: 250 g

应用领域

这款访问控制读写器被广泛应用于个人身份识别、会议签到系统、生产管理系统、防伪系统及生产过程控制等无线射频识别 (RFID) 系统。