供应接触式调压器厂家(图)

产品名称	供应接触式调压器厂家(图)
公司名称	天津三一六电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	三一六:380v
公司地址	天津市武清区汊沽港镇四街（注册地址）
联系电话	15510833061

产品详情

三相接触式调压器----产品概述：

TSGC2J系列调压器为机电工业第十四批节能产品，以实现调压、控温、调速、调光和功率控制等目的。接触式调压器实质上是一种输出（端）电压可以调节的自耦变压器，其铁心为环式。在环式自耦调压器的结构中，绕组用绝缘铜线单层绕在环式铁心上。线圈部分表面磨去绝缘层而成光滑平面，用铜石墨复合做成的碳刷与它相接触。碳刷可借手轮在导线表面旋转滑动，从而改变输出电压。电流容量大于10A者,有用两个或多个碳刷并联的。3个环式单相自耦调压器共轴配装,即可构成三相自耦调压器。该系列三相接触式调压器具有波形不失真，效率高，使用方便可靠，可于各种仪器、仪表配套使用。同时也适用于电子、冶金、电机、制造、测试、计量等，是一种可靠的交流调压电源。

三相接触式调压器----适用场合：

该系列产品广泛应用于工业生产、科学试验及家用电器的测试等领域中的调压设备、检验和试验设备、整流设备、电器产品老化实验设备、功率控制设备，

三相接触式调压器----性能特点：

输入电压	三相380V
输出电压	三相0-430V（特殊电压可定制）
频　率	50HZ/60HZ
效　率	≥90%
波形失真	无附加波形失真
冷却方式	自然风冷
触点温升值	不超过90℃（用半导体点温计法测量）
环境温度	-15℃至+40℃
负载功率因数	0.8
绝缘电阻	三相>2MΩ

抗电强度	2000V/min
功能	具有输出电压指示
绝缘等级	B级

三相接触式调压器----注意事项：

1）三相接触式调压器不允许并联使用；

2）使用前必须查明电网电压与输入电压端钮一致，输入端输出端切忌接反；

3）使用时应经常注意输出电流不超过额定值，否则易使调压器寿命降低，甚至烧毁；

4）三相接触式调压器必须良好接地，以保证安全；

5）通电前指针应在零位缓慢转动手轮调节至所需电压，从零升到最大值时不应少于5秒；

6）三相接触式调压器保持清洁，防潮，使用时应通风；

7）为保证三相接触式调压器正常使用，定期对旋转部分及接触表面进行检查维修，此项工作一般应在不通电时进行；

8）搬运三相接触式调压器时不得使用手轮，而应将整个产品提起移动；

9）三相接触式调压器使用完毕，应将手轮转到零位后，切断电源； 10）该系列调压器应在户内使用。