

艾文斯 分流槽 厂家直销供应 可定制

产品名称	艾文斯 分流槽 厂家直销供应 可定制
公司名称	河南艾文斯冶金材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	艾文斯:艾文斯
公司地址	郑州市花园路39号
联系电话	15303717548

产品详情

分流槽

AdTech(艾文斯)是一家专业从事新型材料开发、生产的分流槽制造厂家。公司自2012年起研发生产分流槽，整体流槽，除气设备和板式过滤设备一体化服务于高精铸造铝合金圆棒的生产，得到了市场好评；AdTech(艾文斯)分流槽使用于铝铸造模盘对分流盘和整体流槽之间的输流，拥有持久寿命的分流槽衬体，采用新型高硅熔融材料成型技术，有一定耐腐蚀力，不粘铝，对铝液无污染的性能，满足生产高附加值、高技术性能的航空、交通等精密电子产品、汽车合金等铝产品生产技术。

Casting-GFH

AdTech(艾文斯)分流槽使用装配：<http://www.adtechamm.cn/>

分流槽内衬

分流盘

套管

转接板

分流槽用途：AdTech(艾文斯)生产的分流槽用于铝铸造模盘对分流盘和整体流槽之间的输流，拥有持久寿命的分流槽衬体，采用新型高硅熔融材料成型技术，有一定耐腐蚀力，不粘铝，对铝液无污染的性能，满足生产高附加值、高技术性能的航空、交通等精密电子产品、汽车合金等铝产品生产技术。

分流槽产品优点：

分流槽保温性能好（温降做到每米1 内），密度低，不粘铝性能好；

分流槽采用高贵熔融材料整体成型，尺寸精度高；

分流槽拥有持久利用使用寿命（正常使用为180-360天），表面光滑。

分流槽规格：

项 标准度铸盘整体配套特殊规格 200-3000mm

技术参数：

项 每体积密度折断面模数热膨胀系数热导率最大操作温度816 Mpa)

典型值 1.2-1.4

不粘铝实验：

分流槽产品包装方式（重量有尺寸大小决定）：<http://www.adtechamm.cn/product-detail/fenliucaof/>

使用说明：

对应图纸构造，安装分流槽，做好底部和侧壁保温层处理，正常厚度为20-30mm，保证分流道洁净、无破损、无缝隙。

均匀预热已安装规范的分流槽，匀速升温1-2小时，检查内衬表面发红即800 之内，使之去除吸附结晶水，接近铸造温度，安全高效使用。

分流槽若不具备电加热烘烤条件，只得用火焰烘烤。其关键一是控制火焰温度，二是避免火焰直接烧烤，避免局部受热产生的热应力致衬体炸裂。火焰分弱焰(红色软焰)、中焰(黄色)、强焰(蓝白)。