

# DW38悬浮单体液压支柱厂家

产品名称	DW38悬浮单体液压支柱厂家
公司名称	济宁通晟工矿设备有限公司
价格	.00/根
规格参数	通晟:60 DW:70 山东:80
公司地址	济宁市红星美凯龙1号SOHO幢1单元2813号
联系电话	0537-2076678 13371251633

## 产品详情

DW38-250/110X悬浮单体液压支柱厂家

悬浮式单体液压支柱DW型,悬浮式单体液压支柱厂家,单体液压支柱最新报价,4.5米单体液压支柱,单体支柱油缸,DWB轻型玻璃钢单体液压支柱,内注式单体支柱手把,三用阀

贯彻国际煤矿安全生产法加强煤矿顶板支护安全管理，结合贵州、云南、重庆、四川、辽宁等省市煤矿所在地水源、硫、氟、酸等物质含量比较高的实际情况，研制开发出新型耐腐蚀单体液压支柱，即悬浮式单体液压支柱

矿用悬浮单体液压支柱主要特点如下：

(1)具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性。

(2)可靠性高(3)重量轻(4)工作行程大，使用范围广

(5)强度大，稳定性高(6)使用方便(7)维修和维护费用低

(8)使用中性水，运行成本低板移进量的变化需要换不同型号单体支柱的频次，降低了工人劳动强度和支柱额外备用数量。

## 110缸径矿用悬浮单体液压支柱产品参数

型号 最大高度(mm) 最小高度(mm) 工作行程 ( mm) 重量(kg) 工作范围 ( mm) 额定压力(MPa)  
工作阻力(KN) DW31.5-350/110X 3150 1790 1360 74 1790-3150 39.7 350

DW35-350/110X 3500 1970 1530 81 1970-3500 39.7 350

DW38-250/110X 3800 2140 1600 89 2125-3800 28.3 250

DW40-250/110X 4000 2250 1750 94 2230-4000 28.3 250

DW42-250/110X 4200 2360 1840 98 2335-4200 28.3 250

DW45-250/110X 4500 2520 1980 103 2485-4500 28.3 250

悬浮单体液压支柱厂家,

玻璃钢单体液压支柱,单体液压支柱活柱,普通单体液压支柱规格,外注式单体液压支柱