

TPV美国埃克森美孚（报价）

产品名称	TPV美国埃克森美孚（报价）
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	5:6 8:9 6:8
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

TPV美国埃克森美孚（报价），美国埃克森美孚TPV一级代理商。进口美国埃克森美孚）TPV代理商优势：证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

TPV代理商（进口美国埃克森美孚）优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

美国山都坪 TPV 211-55

美国山都坪 TPV 241-55

美国山都坪 TPV 253-36

美国山都坪 TPV 253-50

美国山都坪 TPV 8201-60

美国山都坪 TPV 8201-70

美国山都坪 TPV 8211-55

美国山都坪 TPV 8211-65

美国山都坪 TPV 8211-75

美国山都坪 TPV 8271-55

美国山都坪 TPV 103-40

美国山都坪 TPV 103-50

美国山都坪 TPV 111-55

美国山都坪 TPV 121-50M100

美国山都坪 TPV 121-67W175

美国山都坪 TPV 201-73

美国山都坪 TPV 211-45

Santoprene TPV121-67W175注射，挤出，或真空成型，抗紫外，良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，可用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计，汽车应用，密封，垫片。72A，黑色

Santoprene TPV121-68W228发泡挤出，专门制定低密度发泡型材挤出应用并长期密封性低温柔性和热量可焊性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用于泡沫，上釉，挡风。73A黑色。

Santoprene TPV121-70B230注射。特殊配方，以取代汽车玻璃滑道转角成型应用。增强摩擦系数属性，抗紫外线。低雾。涂料染色性能。汽车应用，汽车外饰。71A黑色。

Santoprene TPV121-70E300挤压，型材挤出。提高密封性能，并为薄壁应用进行了优化。具有优良的抗紫外线和外部应用环境的稳定。汽车应用，汽车外饰。70A黑色。

Santoprene TPV121-70M350注射。专为要求的应用间隙填料抗刮伤和良好的外观。又于密封。70A黑色。

Santoprene TPV121-73W175挤出，热成型或真空成型。良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。可用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计。汽车应用，密封件，垫片。78A黑色。

Santoprene TPV121-75M100注塑。良好的物理性能和耐化学性。 ，专为快速，简便注塑成型，特别是几何形状复杂的零件，用于密封应用。80A黑色。

Santoprene TPV121-79W233注射。具有出色的粘附硫化EPDM橡胶，特殊配方，以取代汽车玻璃滑道转角成型应用。汽车应用，密封件垫片应用。84A黑色。

Santoprene TPV121-80注射，挤出，吹塑成型或真空成型。良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，抗紫外线。汽车应用，密封件和垫片。85A黑色。

Santoprene TPV121-80B230注射。以取代汽车玻璃滑道转角成型应用。增强摩擦系数属性。汽车应用，汽车外饰。79A黑色。

Santoprene TPV121-80M300注塑。专为汽车的内饰的应用要求低雾和良好的外观。汽车内，外饰应用。密封件和垫片。80A黑色。

Santoprene TPV121-80W175挤出，热成型或真空成型。良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，抗紫外线。可用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计。汽车应用，密封件，垫片。86A黑色。

Santoprene TPV121-85M100注塑。良好的物理性能和耐化学性。 ，专为快速，简便注塑成型，特别是几何形状复杂的零件，用于密封应用。91A黑色

Santoprene TPV121-87注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，抗紫外线。汽车应用，密封件和垫片。93A黑色。

Santoprene TPV123-40注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，抗紫外线。汽车应用。41A黑色。