

DWX42悬浮单体液压支柱-单体液压支柱厂家

产品名称	DWX42悬浮单体液压支柱-单体液压支柱厂家
公司名称	济宁通晟工矿设备有限公司
价格	.00/根
规格参数	通晟:60 DWX42:70 山东:80
公司地址	济宁市红星美凯龙1号SOHO幢1单元2813号
联系电话	0537-2076678 13371251633

产品详情

DWX42悬浮单体液压支柱-单体液压支柱厂家

单体液压支柱型号,液压支柱油缸价格,悬浮式液压支柱厂家,单体液压支柱,3.8米悬浮单体液压支柱,乳化液泵站,尼龙柱鞋,三用阀

110缸径DW型悬浮式单体液压支柱型号：

型号 最大高度(mm) 最小高度(mm) 工作行程 (mm) 重量(kg) 工作范围 (mm) 额定压力(MPa)
工作阻力(KN)

DW22-350/110X 2240 1290 950 56 1290-2240 39.7 350

DW25-350/110X 2500 1440 1060 60 1440-2500 39.7 350

DW28-350/110X 2800 1610 1190 66 1610-2800 39.7 350

DW31.5-350/110X 3150 1790 1360 74 1790-3150 39.7 350

DW35-350/110X 3500 1970 1530 81 1970-3500 39.7 350

DW38-250/110X 3800 2140 1600 89 2125-3800 28.3 250

DW40-250/110X 4000 2250 1750 94 2230-4000 28.3 250

DW42-250/110X 4200 2360 1840 98 2335-4200 28.3 250

DWX型悬浮单体液压支柱是中国矿业大学研发的新产品，该支柱克服了传统支柱存在的一系列安全隐患问题，是典型的升级换代产品，获国家发明和实用新型13项国家专利，专利号为97107063.6等，此项发明被国家科技部列为“十五”国家科技成果重点推广项目。

DW型单体液支柱主要适用于煤矿回采工作面的顶析支护和端头顶板支护，由于单体液压支柱本身承载能力大，抗偏载能力强，工作行程大，使用范围广范，所以可应用于矿井薄煤层、中厚煤层及较厚煤层的井下工作面。 DWX悬浮单体液压支柱技术特征：（1）钢材采用27硅锰钢，此钢材在碰撞时不产生火花。

(2)钢材经过调质淬火处理，增加强度支柱不易弯曲。

(3)具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性。(4)可靠性高

(5)重量轻

根据支柱规格不同，整柱重量比国内外现用支柱减轻15—30%以上，但其工作阻力、工作行程及稳定性安全系数又高于铝合金支柱。

(6)工作行程大

每个规格可替代传统活塞式单体支柱2-4个规格，减少了由于工作面采高和巷道受顶板、底板移进量的变化需要换不同型号单体支柱的频次，降低了工人劳动强度和支柱额外备用数量。

悬浮式单体液压支柱厂家,单体支柱油缸,单体支柱密封件,DWX悬浮单体支柱厂家,DWX单体液压支柱型号,DW单体液压支柱,液压支柱型号参数,3.5米玻璃钢单体液压支柱