

新型悬浮式单体液压支柱-3.15米单体液压支柱

产品名称	新型悬浮式单体液压支柱-3.15米单体液压支柱
公司名称	济宁通晟工矿设备有限公司
价格	.00/根
规格参数	通晟:60 DW3.15:70 山东:80
公司地址	济宁市红星美凯龙1号SOHO幢1单元2813号
联系电话	0537-2076678 13371251633

产品详情

新型悬浮式单体液压支柱-3.15米单体液压支柱

3.15米单体液压支柱, DWX悬浮式单体液压支柱价格,单体液压支柱配件,DWB轻型玻璃钢单体液压支柱,D
N内注式单体液压支柱,单体液压支柱厂家

型号含义：DW31.5-350/110X

D-代表单体液压支柱 W-代表外注式 31.5-为支柱最大高度 350-为支柱的额定工作阻力
110-为支柱的油缸直径 X-为支柱的悬浮式技术原理

悬浮式单体液压支柱支柱采用特殊的工艺表面处理工艺或采用镍-磷镀层工艺处理，实现防腐、耐磨的性能。工作介质也可使用煤矿的井下中性水，是一种理想的环保型采煤工作面支护设备。

悬浮式单体液压支柱工作行程大，使用范围广，每个规格可替代DZ型支柱系列的2—4个规格，减少了规格品种，给支柱管理带来方便，也降低了支柱的设备成本和管理成本。

采用柱塞悬浮式技术原理，活柱内的密封盖承受工作阻力的五分之四，活柱受力仅为五分之一。大大提高了支柱的稳定性、安全性、承载能力和抗偏能力。

悬浮式单体液压支柱在活柱上不再设有工艺难以保证的圆弧焊缝，也提高了立柱的强度和可靠性，避免了因焊缝断裂而造成的冒顶等事故隐患，保证了工作人员的安全。

悬浮式单体液压支柱根据支柱规格不同，整柱重量比现有支柱产品减轻了15—30%以上，支柱的最小高度大大缩短，搬动、运输、使用均很方便。

悬浮式单体液压支柱工作行程大，扩大了使用范围。特别是顶板下沉较大的工作面，不仅回柱方便，也提高了支柱的回收率，减少了支柱消耗，降低了生产成本

悬浮式单体液压支柱为外泄漏，可用肉眼直观检查，支柱一旦泄露，可随时注液或更换支柱，省去了繁锁的检测工作，工作人员也不用提心吊胆地工作。

DWX型支柱三用阀设于手把体上，注液时，三用阀不随支柱的活柱升高而升高，操作方便，安全可靠。

110缸径悬浮式单体液压支柱部分产品型号：

型号 最大高度(mm) 最小高度(mm) 工作行程 (mm) 重量(kg) 工作范围 (mm) 额定压力(MPa)
工作阻力(KN)

DW22-350/110X 2240 1290 950 56 1290-2240 39.7 350

DW25-350/110X 2500 1440 1060 60 1440-2500 39.7 350

DW28-350/110X 2800 1610 1190 66 1610-2800 39.7 350

DW31.5-350/110X 3150 1790 1360 74 1790-3150 39.7 350

DW35-350/110X 3500 1970 1530 81 1970-3500 39.7 350

单体液压支柱,DW单体液压支柱,铁鞋,乳化液泵站,单体支柱手把体,三用阀,油缸,复位弹簧,单体支柱配件,
单体支柱底座