

# 杜邦TPEE美国总代理商

产品名称	杜邦TPEE美国总代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	杜邦:5 6:8 6:8
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

杜邦TPEE美国总代理商。美国杜邦TPEE一级代理商。江苏/苏州/常州/南京/昆山/无锡/徐州/太仓/南通/扬州/浙江/杭州/台州/南京/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/丽水/安徽/合肥/芜湖/蚌埠/马鞍山等全国各地均可发货

PEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--4068FG特性：

一个高性能的热塑性聚酯弹性体，硬度为40D，可与食物接触，符合FDA食品级

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--4069特性：硬度40D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C以及良好的机械性能高达110 ° C

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--4556特性：硬度45D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C和-40 ° C和110一致力学性能 ° C

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--5526特性：硬度55D。含有非脱色剂，注射成型，高性能树脂，高流动性，抗冲击性好低至-40 ° C以及力学性能可达120 ° C

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--5555HS特性：硬度55D，注塑成型和挤出专用树脂的热稳定，良好的抗冲击性能下降到-40 ° C以及力学性能可达135 ° C的包含一个褪色的化剂。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--5556特性：一个中等模量Hytrel ?热塑性弹性体与55D标称硬度。它包含非脱色剂。它可以处理许多常规像注塑成型和挤出热塑性塑料加工技术。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--6356特性：一位63D硬度热塑性弹性体。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的机械性能高达120 ° C和优良的油，润滑脂阻力。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--7246特性：一个72D硬度热塑性弹性体，含有非脱色剂，注塑成型和挤出

，高性能树脂，优异的力学性能可达120 ，优良的油气性能和低渗透。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--HTR6108特性：一个硬度61D

，挤出专用树脂非脱色剂，低熔点，高粘度，良好的抗冲击和劳性能，优异的阻隔性能。