

外注式单体液压支柱专业生产厂家

产品名称	外注式单体液压支柱专业生产厂家
公司名称	济宁通晟工矿设备有限公司
价格	.00/根
规格参数	通晟:60 DW:70 山东:80
公司地址	济宁市红星美凯龙1号SOHO幢1单元2813号
联系电话	0537-2076678 13371251633

产品详情

改进型DW45--220/110X(A) 单体液压厂家

玻璃钢单体液压支柱价格,单体液压支柱生产商,单体液压支柱规格参数,单体液压支柱油缸,矿用单体液压支柱,三用阀,铰接顶梁

矿用单体液压支柱是我公司的主打产品，我公司有过硬的技术，优质的产品，较好的口碑，山东通晟工矿机械期待与您的合作。规格齐全，有煤安，可定做。DWXA单体是在普通型单体的基础上所做改进，使产品注液高度合理，行程大，重量轻，生柱和回柱的速度大幅增加。

110缸径矿用单体液压支柱产品系列（改进型）

型号 最大高度(mm) 最小高度(mm) 工作行程 (mm) 工作阻力 重量(kg) 支柱工作范围 (mm)
额定压力(MPa)

DW45--250/110X(B) 4500 2520 1980 220 103.0 2485 ~ 4500 24.9

DW42--250/110X(B) 4200 2360 1840 98.0 2335 ~ 4200

DW40--250/110X(B) 4000 2250 1750 94.0 2230 ~ 4000

DW38--250/110X(B) 3800 2140 1660 89.0 2125 ~ 3800

1.具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性。

悬浮式单体液压支柱采用柱塞悬浮式技术原理，使液压悬浮力直接通过支柱活柱的内腔作用在顶盖上。

2.可靠性高

悬浮式单体液压支柱上不再设有工艺难以保证的圆弧焊缝，也提高了立柱的强度和可靠性，避免了因焊缝断裂而造成的冒顶等事故隐患，保证了工作人员的安全。

3.重量轻

根据支柱规格不同，整柱重量比国内外现用支柱减轻15—30%以上，但其工作阻力、工作行程及稳定性安全系数又高于铝合金支柱。

4.工作行程大

悬浮式单体液压支柱工作行程大，扩大了使用范围，也可以减少支柱的规格品种，特别是顶板下沉较大的工作面。

煤矿直销悬浮单体液压支柱,山西单体液压支柱,单体液压支柱生产厂,4.5米悬浮单体液压支柱