

全自动软化水设备全自动软水器

产品名称	全自动软化水设备全自动软水器
公司名称	唐山净泉环保设备有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	
公司地址	河北省唐山市开平区现代装备工业园区住友路与电瓷道交口北行30米路东聂各庄
联系电话	18131586825

产品详情

全自动软化水设备全自动软水器

唐山全自动软化水设备报价，唐山全自动软水器厂家直销

我公司坚持“以科技为先导，以质量求生存”的经营理念，以卓越的产品、合理的价格、一流的服务、全心全意为客户服务。不断开发，应用国内外先进的水处理技术和工艺，引进高素质人才，强化内部管理，以此向客户提供最好的，最有效的水处理系统，满足不同客户在水处理领域的各种需求。

唐山软化水设备生产商石家庄锦程环保工程有限公司专业生产(供应)销售全自动软水器，空调软化水设备，锅炉软化水装置，家用软水机，工业软水器，空气能软化水设备，水质软化器等系列列产品,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队。产品价格合理，厂家直销，欢迎广大顾客前来咨询订购！

一、设备应用范围:

唐山软化水设备可广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。全自动软水器还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓、家居等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医药等行业的软化水处理。

唐山软化水设备由交换、自控、再生三个系统组为一体，形成单阀双柱、浮床型自动交换器，采用特种设计的旋转阀，根据对位原理在设计的程序控制下，周期转动，实现各柱液相、程序的准确切换，从而实现了产水的连续化和自动化。

三、设备特点：

1、自动控制，连续产水，操作简便，安全高效。 2、适应性强，对高硬度原水（30mmol/L）一次软化后，软水残余硬度 0.03mmol/L。 3、树脂用量少，盐耗低，运行成本低。 4、设计合理、占地面积小、设备重量轻。 5、整机出厂、安装简单，只需接通进出水管路即可开机产水。 6、节能效果显著，与同类产品相比节省投资50%，节约清洗水60%，环保效果好。

四、技术参数： 供水压力 0.2-0.6Mpa 压差 0.03-0.06
Mpa 交换容量 1200mol/m³(H+1) 树脂型号 001 × 7
电 源 220V ± 10% 功 率 5W-30W
再生盐耗 <150g/L 再生水耗 <3% 环境温度
2-50 浊度 <3 进水水质
[Cl]⁻<0.3mg/L 铁离子 <0.3mg/L 控制方式
流量型、时间 再生方式 顺流、逆流再生
布置形式 主、付控制器 操作程度 全自动程序控制五
、选型需知

1、每小时的用水量（单位：T/H） 2、原水硬度（单：mmol/L）（以水质检验报告为准）
3、原水钾、钠含量（单位：ppm）；（以水质检验报告为准） 4、出水硬度要求（单位
：mmol/L）； 5、工作压力（单位：Mpa）；（0.2Mpa-0.6Mpa，最佳为0.3Mpa）； 6、
连续供水时间（单位：H） 7、环境温度及原水水温（单位： ）七、安装要求

1、无须专做安装基础，地基水平即可 2、入口水压如低于0.2Mpa，须加装管道泵。
3、使用前须先冲洗管道，避免杂质堵塞阀体，污染树脂。 4、不可用加碘盐、加钙盐作
再生剂，定期向盐罐加盐，确保盐水饱和浓度（应保证溶解时间不小于六小时）。

八、设备后期保养

定期检查唐山软化水设备射流器及吸盐管路的气密性，防止漏气而影响再生效果。每年要将软水器拆
卸一次，清理上下布水器及石英砂垫层内的杂质，并检查树脂的损耗量和交换能力，更换老化严重的树
脂，对于铁中毒的树脂可用盐酸溶液进行复苏。保证唐山软化水设备输入的电压电流稳定，防止电控装
置烧损。电控装置外部应安装密封罩，防止受潮和水浸。定期向盐箱内加固体颗粒食盐，必须保证盐箱
内食盐溶液处于过饱和状态。加盐时要注意不要将固体颗粒食盐撒入到盐井内，防止在盐阀上结生盐桥
，堵塞吸盐管路。一般来说，唐山软化水设备运行都是要经过产水、反洗、再生、慢冲洗、快冲洗五个
过程。不同类型的设备的所有工序非常接近，只是由于实际工艺的不同或控制的需要，可能会有一些附
加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的。由于固体颗粒
食盐中含有一定量的杂质，大量的杂质会沉积在盐箱底部，堵塞盐阀，所以要定期清理盐箱底部的杂质
。清洗时可打开盐箱底部的排污阀，用清水冲洗直至无杂质流出为止，盐箱的清洗周期应根据固体颗粒
食盐的杂质含量来确定。

全自动软化水设备全自动软水器