DW16悬浮式单体液压支柱厂家

产品名称	DW16悬浮式单体液压支柱厂家
公司名称	济宁通晟工矿设备有限公司
价格	.00/根
规格参数	通晟:60 DW16:70 山东:80
公司地址	济宁市红星美凯龙1号SOHO幢1单元2813号
联系电话	0537-2076678 13371251633

产品详情

单体液压支柱,DW单体液压支柱生产厂家,DWX悬浮式单体液压支柱,DN内注式单体液压支柱,玻璃钢单体液压支柱,铰接顶梁

（一）悬浮式单体液压支柱的用途：

于煤矿回采工作面的顶板支护,综采工作面的端头顶板支护,巷道掘进的超前支护。也可应用于薄煤层,中厚煤层及厚煤层工作面。

（二）悬浮式单体液压支柱的设计的原理：

悬浮力达到工作阻力的五分之四,立柱受力仅为五分之一,DWX型支柱三用阀设于手把体上,注液时,三用阀不随支柱的活柱升高而升高,操作方便,安全可靠。

110缸径DW型悬浮式单体液压支柱型号：

型号 最大高度(mm) 最小高度(mm) 工作行程（mm)重量(kg) 支柱工作范（mm) 额定压力(MPa) 工作阻力（KN）

DW14-350/110X 1400 820 580 40 820-1400 39.7 350

DW16-350/110X 1600 930 670 44 930-1600 39.7 350

DW18-350/110X 1800 1045 755 48 1045-1800 39.7 350

DW20-350/110X 2000 1160 840 52 1160-2000 39.7 350

DW22-350/110X 2240 1290 950 56 1290-2240 39.7 350

DW25-350/110X 2500 1440 1060 60 1440-2500 39.7 350

DW28-350/110X 2800 1610 1190 66 1610-2800 39.7 350

DW31.5-350/110X 3150 1790 1360 74 1790-3150 39.7 350

DW35-350/110X 3500 1970 1530 81 1970-3500 39.7 350

DW38-250/110X 3800 2140 1600 89 2125-3800 28.3 250

DW40-250/110X 4000 2250 1750 94 2230-4000 28.3 250

DW42-250/110X 4200 2360 1840 98 2335-4200 28.3 250

DW45-250/110X 4500 2520 1980 103 2485-4500 28.3 250

特殊规格 可以定做！！质优价廉，欲购从速！

同发工矿交易均走正规法律程序，签订正规法律合同，免除客户的后顾之忧。客户要谨慎一些小公司的低价诱惑，不要因为设备质量而造成安全问题对煤矿财产人身安全造成无法弥补的损失。