

# 矿用防爆排沙吸沙潜水泵 污水泵 煤安泵现货

产品名称	矿用防爆排沙吸沙潜水泵 污水泵 煤安泵现货
公司名称	济宁国昌机械有限公司
价格	1.00/1
规格参数	1:2 45:5 3:5
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1902室（注册地址）
联系电话	0537-2164039 18753781613

## 产品详情

BQS系列(原型号WQB、QWB、BQW、BWQ)隔爆无堵塞潜水排污泵，是在引进国际先进隔爆潜水排污泵技术的基础上，根据国家标准进行设计生产的新型防爆设备。该泵由隔爆型电动机和下泵同轴组成装式潜水排污泵，外壳防护等级为IP×8。它适用于有甲烷或煤尘爆炸性气体混合物的煤矿、化工、石油等行业中安全排放及其他防爆场所使用。彻底解决了普通潜水排污泵无特别防爆装置的危险性，浓浆泵不能抽吸体积较大的颗粒，以及污水泵易堵塞的难题。

18753781613BQS系列防爆潜水排污泵潜污泵结构特点：一、BQS系列隔爆型电动机位于电泵的上部，隔爆型电动机的绝缘等级为F级。轴封为回转式密封环和双端面机械密封组合而成，回转式密封环即可以防止泥浆的侵入又可减少泵压直接加在机械密封上，起到了第一道密封防线作用，双端面机械密封为二组，第一组在泵侧为初始密封用来密封污水，第二组在电机侧为二次密封，用来对润滑油进行泄漏密封，全套机械密封浸在20号汽轮机油中起到密封的冷却和润滑作用。二、防爆潜水排污泵潜污泵防爆要点：1、如电泵内部的爆炸性混合产生爆炸时，隔爆外壳不损坏，并且内部爆炸不能通过隔爆接合面，引起外部爆炸性混合物爆炸。

2、组成隔爆外壳的零件均逐件作水压试验，以保证能承受内部最大的爆炸压力。

3、各零部件间的隔爆接合面，长度间隙，粗糙度均符合GB3836.2的规定。4、连接隔爆外壳的螺栓均装有防松弹垫圈。螺栓头部设在保护环内，防止自行脱落。5、机座、上盖、轴、前轴盖、接线盒盖、接线座、接线螺杆、接线套均是防爆零件。随机附带10米防爆电缆。三、防爆潜水排污泵潜污泵使用条件：1、海拔不超过1000米；2、水温不超过40；3、水质PH值为6-9；

4、电源电压为220V/380V/440V/660V；5、频率50HZ-60HZ；

6、所含固体颗粒及纤维不超过其条件规定；7、各类含有规定体积软质物和较高粘度的污物水；

8、工作方法为连续工作制(SI)为基准的连续定额。

获取更多关于防爆潜水排污泵潜污泵型号参数等信息，欢迎致电24小时服务热线咨询