

ZW10-12FGG双电源双隔离智能真空断路器

产品名称	ZW10-12FGG双电源双隔离智能真空断路器
公司名称	上海豫开电力科技有限公司
价格	6600.00/台
规格参数	品牌:豫开电力 型号:ZW10-12FGG/630A 产地:浙江温州
公司地址	乐清北白象镇
联系电话	021-51795560 13162785188

产品详情

ZW10-10户外柱上真空断路器系三相交流50Hz户外高压开关设备，主要用于10kV农网和城网的电力系统，作为分、合负荷电流，过载电流及短路电流之用，也可用于其它类似场所，断路器可配隔离开关组成组合断路器。本系列产品的操动机构为CT23型弹簧储能操动机构，分为电动和手动而成。

产品特点

内部采用了特殊的抗凝露措施，确保箱体绝缘；

传动方式采用专利技术，安装方便，动作可靠，避免因机械故障影响断路器的性能；

不充油、不充气、体积小、重量轻，CT保护；分断电流大，无污染，无需检修；操纵既可电动，又可手动。

使用环境条件

- a、环境温度-40 ~ +40
- b、海拔高度不大于2000m，2000m以上与用户协商； c、风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)
- d、相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%； e、空气污秽程度 级；
- f、周围空气不应受腐蚀性气体或可燃性气体等明显污染； g、无经常性剧烈振动；

断路器的装配调整参数 序号 项目 单

位 参数

1 额定电压 KV 12 2 额定电流 A 630 3 额定频率 HZ 50 4 工频耐受电压 KV 42/48 5 雷电冲击电压(峰值) KV 75/85 6 额定短路开断电流 KA 6.3 12.5 16 20 7 额定短路关合电流(峰值) KA 15 31.5 40 50 8 额定短时耐受电流 KA 6.3 12.5 16 20 9 额定峰值耐受电流 KA 15 31.5 40 50 10 额定操作顺序 分-0.3S-合分-180S-合分 11 额定短路电流开断次数 次 30 12 机械寿命 次 10000 13 动触头允许磨损累计悲哀度 mm 3 4

14 额定操作电压配CT型弹簧操

动机构 合闸线圈 V 直流或交流220V

分闸线

圈

15 过流脱扣线圈额定工作电流 A 5 16 电流互感器一、二次电流比 100/5.200/5.300/5.400/5.630/5 17 组合式各相主回路电阻 μ 200 18 重量 Kg 150