

厂家直销广告道闸 通道闸出入口控制

产品名称	厂家直销广告道闸 通道闸出入口控制
公司名称	合肥市静宇门控科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:静宇 产地:合肥 杆长:3.5米
公司地址	合肥市蜀山区金牛路446号美域花园A区4幢409室
联系电话	0551-65765152 18255185558

产品详情

广告道闸技术参数：

1. 标准杆长
3.5米（特殊长度可定制）
2. 抬杆时间 一般为5秒
3. 电机功率 200W
4. 机箱外观尺寸：470*375*1163mm
5. 翻板画面尺寸：3000mm*750mm
6. 上横梁中心高度 1000mm
7. 散热电机启动温度 50
8. 低温叶片翻转温度 0
9. 风力传感级数
10级可调（非标配）
10. LED灯带功率 25W
11. 工作电压 220V+10%/50HZ
12. 使用环境温度 -25 ~ 60
13. 相对湿度 95%
14. 遥控距离 30m
15. 输入接口
+12V电平信号或大于100ms的脉冲信号

广告道闸通用功能：

- 1) 机箱防水，结实耐用，可适用户外环境下使用；封闭式栅栏道闸，防止人员随便穿越，增加社区安全性。
- 2) 外形简洁大方，拥有最好视角的广告灯箱与翻板广告位，翻板可拆卸，易换画面，操作简单。
- 3) 本系统可选软胶管防砸，以及空气压力波等其他保护性设备防砸，从而使系统有防砸车砸人等功能。
- 5) 多种控制方式，可供用户选择，既可用外接有线也可用远距离遥控对道闸升、降、停、防风等的控制。
- 6) 采用多重保护措施（电机热保护、低温保护、防风保护、抗电涌保护、抗雷击保护等），使道闸运行的安全性和可靠性得到极大地提高。
- 7) 集光、电、机械控制于一体，操作灵活、方便，使用安全、可靠。
- 8) 与选配的车辆检测器使用，可使其具“有车过后自动落杆”和“落杆有车自动抬杆”等功能，从而使闸机具有自动关闸和完善的防砸车功能。
- 9) 具有开优先功能，从而可有效的提高车辆通过通道效率。
- 10) 系统对外采用标准的电气接口，可方便的与用户选配的其它系统相挂接。
- 11) 各运动部件均已调整到最佳运动和平衡状态，故本机性能稳定，运行平稳，噪音小，使用寿命长。