# 供应三相电力稳压器厂家(图)

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 供应三相电力稳压器厂家(图) |
| 公司名称 | 天津三一六电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 三一六:380v |
| 公司地址 | 天津市武清区汊沽港镇四街（注册地址） |
| 联系电话 | 15510833061 |

# 产品详情

稳压器

编辑

用于交通，邮电，通讯，广播电视，计算机系统，注塑，数控机床及各种电动机等设备，并为进口CT机等医疗设备，各种电梯配套特种机型。

三相全自动补偿式电力稳压器是硕工电器引进吸收西欧先进技术，同时结合我国国情，为稳定交流电压而设计，当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成

电压波动时，能自动保持输出电压的稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比，具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可

长期连续工作，手动/自动切换，设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护，以及体积小，重量轻，使用安装方便，运行可靠等优点。

三相稳压器稳压器特性

编辑

三相稳压器效率佳，特性优良

使用高磁束，低铁损矽钢片使无载损，无载电流减至最低，全载使用中效率最高，使稳压器发挥高效能，减少电力损失。

三相稳压器AC电源输入范围广

系统设计可以承受宽广的输入范围，在较差之AC输入电源仍可正常工作，所有之元件都经过特别挑选，可以抵抗瞬间高电压及大电流。

三相稳压器容忍恶劣环境

采用高效率和宽广的安全范围工业级零件组合而成，可以忍受恶劣的温度、湿度、震动及污秽环境。

三相稳压器简易的保养及维修

内部采用模组化设计，所有元件均规格化，且主要结构线圈部份，平常只要保持内部清洁，无需任何保养及维护。

三相稳压器体积小 重量轻

采用新的制程技术及精密的机械加工并采用易散热之铝导体材质，使用本产品得以较小之体积、较轻之重量，而达到最大之容量。

三相稳压器技术规范

编辑

稳压范围:额定输入电压±15%(或依客户要求订制)

输出精度:±0.5%～±1%(±10%内可调)

工作频率:50/60Hz ± 5%

使用效率:大于98%

波形失真:正弦波不失真

超载能力:150%(60min) 300%(10min)

工作环境:温度-20 ° C～45 ° C 湿度0%～90%

线圈耐温:H级180 ° C

设备噪音:全载≤65dB(距离箱体1M处)

绝缘电压:线圈对导体2500V60S(≤10mA)

绝缘电阻:线圈对地≥100MΩ

反应时间:<0.042秒

接地电阻:≤0.1Ω

爬电距离:>8mm

耐震系数:0.3G

冷却方式:风冷式强制散热