

加温仪（干式恒温箱）

产品名称	加温仪（干式恒温箱）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室 福意联总部
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

加温仪（干式恒温箱）集研发、设计、制造、经销、销售、服务为一体的综合性公司，本公司自有生产基地和全套生产设备，并立足于自主，秉承“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，以自有营运为，以技术、服务差异化为核心竞争力，以产品模块化协同制造为手段，充分利用及动态整合关联的加工及技术资源，以优化管理链，强化及充分发掘、技术及生产的协同效应，打造的供应团队及其联盟。

加温仪（干式恒温箱）由福意联生产。

福意联公司采用的企业管理手段、依靠的检测设备和完善的检测程序，使公司的恒温冷藏产品性能稳定、质量可靠并销往各地。我们拥有的管理经验、生产流程和质量控制手段，保了为客户提供高质量的产品。在我们强调产品质量的同时，还积与客户进行沟通，了解客户的需求，认识到我们的不足，并为客户提供和及时的。

加温仪（干式恒温箱）价格咨询

-----不同温度段产品性能有不同，了解详情可来电咨询福意联咨询热线：13910804759商务员：何经理福意联联系QQ：1182335189产品三包，整机质保一年，压缩机三年，终身维护！-----

加温仪（干式恒温箱）技术参数

控标参数技术要求

1 产品结构为立式箱体，主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统

2 产品容量： 420L

3 温度范围：2-48 ，每度可调可控

4 噪音分贝： 45dB

5 采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求

6 门体设计：采用三层中空钢化玻璃观察窗，中间层为真空处理，配置安全锁

7 自动化霜功能，外门采用防凝露技术，85%湿度以内无凝露

8 保温层：采用高密度聚氨酯整体发泡

9 嵌入式结构：可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁

10 温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化

11 箱体采用喷涂工艺的钢板，内部隔层可任意放宽和缩小，箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

12

采用智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能

13 采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度均匀，温度偏差范围小

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

我们定位于成就客户--致力于每位客户的满意和成功；我们的使命是创业--为客户利益而努力并快速而地推动其实现；我们的核心价值观是诚信正直--信任、诚实和富有责任感；我们希望多元共赢--与客户、合作伙伴互相理解，合作共赢。欢迎您访问我们的企业商铺，我们期待您的惠顾，并竭诚为您服务！

承诺:1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 设备安装承诺:有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修承诺:设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外承诺:设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。5. 技术服务:北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

展望未来我们企业在发展与经营过程中，会自始至终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，抱着“创福受众、福祉传播、立信”的理念，脚踏实地向着“全员幸福、利益共享”的大目标前进。以“心正、身正、路正”的严格要求自己，时时刻刻传递“正能量、正价值、正行为”。将福意联企业“特立独行”的品格塑造出来，带着为别人好的处事原则，时刻检点自己的行为，为社会为人民做出贡献，并且“以品质为基准，以服务求认同，以开拓求发展，以求突破”大力培养和增强员工的自身素质。不断求取更大的发展空间，立足，放眼，打造高品质的健康。我们已经做好充分的准备，期待着与您携手双赢！为了我们伟大的事业，我们团结一心，心心相印共同努力进步，共同开创属于你我的幸福明天！

压缩机车载冰箱压缩机是传统冰箱的传统技术，制冷温度低，为-18度10度。制冷效率高，体积大，是未来车载冰箱发展的主流方向。缺点是重量较重，比较耗电，价格较高。压缩机汽车冰箱的压缩机上的主要产地为与日本，国内压缩机汽车冰箱的压缩机主要是的，质量较好。