台车式加热炉,燃气热处理炉

产品名称	台车式加热炉,燃气热处理炉
公司名称	丹阳市鼎丰工业炉有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鼎丰 型号:DFF-TC 产地:丹阳
公司地址	丹阳市导墅镇里庄东河村东汤2组
联系电话	15720758177

产品详情

燃气热处理炉,台车式加热炉锻造加热炉主要用于坯料的锻前加热;碳钢、低合金钢、不锈钢等锻造加热采用凤谷专利多股射流结构、顶置平焰蓄热式燃烧技术;燃天然气单耗 < 55m3/t(开锻45m3/t);可使用高炉煤气、热脏煤气、混合煤气、天然气、液化气、发生炉煤气等气体燃料;采用P-HTAC控制技术,采用PLC+HMI的集散式控制系统,控温精准,燃烧更充分,并有效减少氧化烧损;高效蓄热蜂窝体结构设计,体积小,结构简单紧凑,效率相比常规蓄热体高一倍以上;通过多股射流结构,无烟气高速冲蚀,用于高炉煤气寿命可达18个月;介质预热温度与入口烟气温度差小于100 ,极限回收烟气余热;锻造加热炉,燃气锻造炉顶置大冲量弥散火焰、低NOx燃烧,炉温更均匀;符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996);炉顶烧嘴结构,占地面积更小,布置更灵活;顶置平焰蓄热烧嘴,盘状火焰辐射加热,炉温更均匀,火焰不直接冲刷坯料,加热质量更佳;配合两位三通换向阀,结构简单,运行稳定可靠,寿命可达100万次以上;采用复合浇筑炉底、炉墙和炉顶,炉门耐热铸铁及耐火浇注料结构;I炉门通过自重压紧,炉门升降使用气缸驱动,稳定可靠;点火系统具有自动点火和火焰监测功能,并由控制系统进行安全连锁,当炉内温度低于800 时,强制打开;当炉内温度升至800 以上时自动切断点火烧嘴;完善的安全控制系统,采用燃气、空气及压缩空气检测及安全控制系统;根据加热工艺灵活设定加热曲线,加热过程完全满足加热曲线控制要求;可整炉吊装至现场快速安装;燃气锻造炉,锻造加热炉