

# 翻转台车炉，间歇式台车炉

产品名称	翻转台车炉，间歇式台车炉
公司名称	丹阳市鼎丰工业炉有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:鼎丰 型号:DFF-TC100 产地:丹阳
公司地址	丹阳市导墅镇里庄东河村东汤2组
联系电话	15720758177

## 产品详情

全纤维高温台车炉，翻转式台车炉用途说明：适用于合金钢锭及合金毛坯在进行挤压前均匀透热，也可作其它合金机件正火退火，调质热处理。产品特点：1、无噪声，无环境污染。

2、蓄热性小，热量流失少 3、控温精度高，炉温均匀性强。

4、自动化程度高，操作简单。5、可采用P I D编程设定，全自动履行。6、密封性好，寿命长，安全可靠。

产品描述:用途：高温翻转台车式电阻炉主要适用于一般铸件及金属零件进行正火、高温退火、淬火等热处理。特点：1、从炉门开启--台车驶出至池边--台车倾斜、工件全部倾入淬火池的全过程时间大约在1分钟左右。工件入淬火介质时间快，提高热处理工艺质量；2、电炉加热温度采用PID过零触发可控硅、高精度智能表控温，控温精度高，温差波动 $\pm 1$ 左右。另用圆图自动记录仪记录温度和超温报警，双重控制，确保工件加热不超温；温度根据工艺自行设定；3、台车倾斜采用电动液压装置，台车倾斜平稳，不抖动，倾斜角度大于35°；4、台车倾斜、台车进出、炉门升降均为电动控制，且设有连锁保护装置，可防止因误操作而产生的故障和事故；5、无污染，环保效益好。技术参数：产品名称 型号

额定功率 (KW) 额定温度 ( ) 额定电压 (V) 相数 工作区尺寸 (mm) 最大装载量 (kg) 质量 (kg)  
高温翻转式台车炉 RTF2-90-12 90 1200 380 3 1300 × 650 × 450 2000 5400 RTF2-115-12 115 1200 380 3  
1500 × 800 × 600 2500 6300 RTF2-210-12 210 1200 380 3 2100 × 1050 × 750 5000 11500 RTF2-250-12 250 1200 380 3  
2500 × 1500 × 1000 7000 14500