

HY-292雷击计数器动作测试仪

产品名称	HY-292雷击计数器动作测试仪
公司名称	珠海浩阳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区永田路38号1幢五楼B区501
联系电话	0756-8942046 13928001786

产品详情

一、概述：

本仪器适用于阀型避雷器【包括碳化硅普通阀型（FZ和FS），碳化硅磁吹阀型（FCX和FCD）】及氧化锌避雷器中放电计数器动作的检查和校验。该仪器符合中华人民共和国电力行业标准DL474.5-2006“现场绝缘试验实施导则避雷器试验”标准的要求，适用于发电厂、变电所现场及修理车间、试验室等条件下的试验使用。

二、技术参数：

1、计数校验功能

(1) 输出冲击电流波形：8/20 uS

(冲击涌流从发生到峰值时间8 μ S，从发生到下降到50%峰值时间20 μ S)

(2) 电流峰值： $> 100\text{A}$

(3) 输出范围：电压输出800V/1200V/1600V 三档

(4) 输出精度：1%

(5) 校验次数、校验间隔时间可通过菜单设置。

(仪器初始化状态：校验次数3次；校验间隔时间5s)

2、电流校验功能

(1) 电流输出：0.2—2mA(或5 mA、10 mA) /50Hz交流。

可选择自动或手动控制电流定值输出（电流档/百分值）；

按照电流档的10%、25%、50%、75%、100%分档输出；

如标准输出2 mA电流，仪器分别按照0.2 mA、0.5 mA、1.0 mA、1.5 mA、2.0

mA五档定值输出，便于现场比对校核毫安表精度。

(每一档的输出时间长短可通过菜单设置，初始化为6S)

(2) 输出精度：1%

(3) 电源供电方式：

内置锂离子电池11.1V/2000mA/h。

一次充电完成可以连续使用4小时以上。

(4) 仪器使用条件：环境温度：-10 ~ +50 环境湿度：85%RH

(5) 仪器尺寸：20cm (长) × 12cm (宽) × 17cm (高)

(6) 仪器重量：2kg