

YZ-3管状铸造碳化钨合金焊条

产品名称	YZ-3管状铸造碳化钨合金焊条
公司名称	上海恒黛焊接材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:恒黛 型号:齐全 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2799号2013室
联系电话	021-51863192 13585859178

产品详情

说明：铸造碳化钨气焊条又称铸造碳化钨合金焊条管内成分为W2C和WC合金颗粒,硬度93HRA熔点1600-1800度,采用氧-乙炔焰堆焊,具有较高的耐磨性.适用于石油钻具,建材机械,甘蔗破碎刀具,打井钻头,秸秆还田粉碎机和饲料粉碎机刀片等易磨损件的堆焊使之成为合金耐磨具.

型号	管径mm
YZ5	3.0—8.0
YZ4	3.0—8.0
YZ3	3.0—8.0

我公司可提供粒度从34um-4000um(-5目~+400目)之间的各种规格的铸造碳化钨粉。
产品广泛应用于石油钻具，工程机械易磨损件的表面补强和硬化。

铸造碳化钨粉规格

品级	粒度	目数mesh	毫米mm	微米 μm	GZ5-10f	-5~+10	4.000-2.000
	4000-2000	GZ10-20f	-10~+20	2.000-0.850	2000-850	GZ20-30f	-20~+30
	0.850-0.600	850-600	GZ30-40f	-30~+40	0.600-0.425	600-425	GZ40-60f
	-40~+60	0.425-0.250	425-250	GZ60-80f	-60~+80	0.250-0.180	250-180
	GZ80-100f	-80~+100	0.180-0.140	180-140	GZ100-200f	-100~+200	
	0.140-0.075	140-75	GZ200-400f	-200~+400	0.075-0.034	75-34	

铸造碳化钨粉化学成分

元素	标准	典型值	W	95-96	95-96 total
carbon	3.8-4.0	3.8-4.0	free carbon	0.08	
0.02 Fe	0.5	0.3	Cr	0.2	0.05 V
0.2	0.01	Ti	0.1	0.01	Mo+Co+Ni
0.3	0.05				

性能

硬度 显微硬度 密度 熔点 93-93.7 2500-3000kg/mm² 16.5g/cm³ 2100