

常温铁系磷化液

产品名称	常温铁系磷化液
公司名称	湛江金磷科工贸易有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	涂源:25 MQT-21:25 湛江:25
公司地址	湛江市霞山区椹川大道西五路28号（霞山服装工业园）南区中编号13号仓库
联系电话	18276852288 17819254913

产品详情

湛江金磷科工贸易有限公司

铁系磷化液(www.zjlk.com)

性状及特点：

本产品为淡兰色液体是用于钢铁及其镀锌表面的磷化液，在表面形成古铜色或者迷彩色铁系磷化膜，结膜薄并且致密，适宜于浸泡和喷淋，和擦拭，本产品有：磷化膜均匀细腻、附着力强，适宜于常温处理，无沉渣，无挂灰，不需要添加促进剂，也不需要表调，操纵简单，使用方便等特点。本产品实用于钢铁、镀锌版、冷扎板、等材料的喷涂、电泳前处理，以增强钢铁等材料的表面耐腐蚀性和涂膜附着力。

工艺参数：

水.....1000KG

磷化液.....50KG

总酸度.....18~25

游离酸.....0.6~1.8

温度.....常温

时间.....2~4分钟

工艺流程：除油—水洗—磷化—水洗 擦拭：直接用抹布或者毛刷刷涂2遍即可。

补充和调整：

1000L槽液添加8KG磷化液总酸上升1点，在使用过程中，每天测试和调整一次，每公斤磷化液处理面积为：35~37平方米。

检查方法：

总酸度，取10毫升磷化池液，加5~6滴酚酞，用0.1N的氢氧化钠溶液滴定至粉红色，所需要的氢氧化钠溶液的毫升数就是总酸TA点。