

# 广州汉信-百兆二光八电口光纤收发器

产品名称	广州汉信-百兆二光八电口光纤收发器
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/对
规格参数	品牌:广州汉信/HanSun 型号:HS1308-2SSC 产地:广州
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

## 产品详情

### 产品介绍

百兆HS1408系列光纤收发器，用户可根据需要选用不同的SFP模块，例如多/单模、单/双纤、单模20~100Km等。可实现10M、100M以太网的光、电信号之间的无缝连接。比固定光模块的千兆交换机更能满足不同用户的不同需要。交换机采用美国最新IC，性能稳定，质量优良，使用简单方便，具有较高的性价比。适用于小型光纤以太网和有特别需要的光纤以太网网络中。

### 主要特点

- 8个RJ45电口和1个光口，实现双绞线和光纤之间，及双绞线之间的以太网信号转换
- 电口能自适应10/100M、全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式
- 支持流量控制，能防止广播风暴
- 支持最大1536 bytes的信息包
- 采用美国最新防雷IC，有效减少了雷电感应造成的损坏

### 技术规范

- 适合标准：IEEE802.3u 100Base-TX 和 100Base-FX
- 接口标准：电口：RJ-45，10/100Mbps（自适应） 光口：ST/SC/FC，100Mbps（全双工）
- 缆线：双绞线：5类线（最长距离至100m） 光纤（多模）：50/125，62.5/125 μm（最长距离至2Km） 光纤（单模）：7/125，9/125，10/125 μm（最长距离至100Km）
- 流量控制：全双工IEEE802.3x流量控制 半双工背压流量控制
- LED指示灯：PWR, TP1 Link /Act, TP2 Link /Act, TP3 Link /Act, FX1 Link /Act, FX1 Link /Act；
- 电源：AC100 ~ 240V，DC5V 2A
- 环境温度：：0 ~ +50
- 存储温度：：-40 ~ +75

湿度: : 5% ~ 90%

体积: