

广州汉信-千兆双电口光纤收发器

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 广州汉信-千兆双电口光纤收发器 |
| 公司名称 | 广州汉信通信光缆有限公司 |
| 价格 | .00/对 |
| 规格参数 | 品牌:广州汉信/HanSun 型号:HS1202 产地:广州 |
| 公司地址 | 广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房 |
| 联系电话 | 020-85521526 18816785823 |

产品详情

产品介绍

HS1202系列10/100/1000M自适应快速以太网光纤收发器

是由我公司自主研发生产的新型高速以太网光纤网络传输类产品。用于10Base-T双绞线与10Base-FL光缆之间或100Base-TX双绞线与100Base-FX光缆之间数据通讯或1000Base-T双绞线与1000Base-LC光缆之间数据通讯；能满足远距离、高速、高宽带的快速以太网工作组用户的需要。可实现最远80公里无中继计算机数据网的高速远程互连。

主要特点

- 4个RJ45电口和2个SC光口，实现双绞线和光纤之间，及各端口之间的以太网信号的无缝连接
- RJ45电口能自适应10/100/1000M、全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式
- SFP口支持1000M全双工模式
- 支持流量控制，能防止广播风暴
- 支持VLAN，QoS，IPV4、IPV6
- 支持最大1536 bytes的以太帧
- 功耗小（6W），发热少，稳定性好

技术规范

- 适合标准：IEEE802.3z/AB，10/100/1000Base-T和1000Base-SX/LX
- MAC地址表：1K
- 缓存：1MKb
- 背板带宽：12G，可实现无阻塞线速转发
- 接口标准：电口：RJ-45，10/100/1000Mbps（自适应）； SFP口：1000Mbps；

缆线：双绞线：5E类线或6类线（最长距离至100米） 光纤（多模）：50/125，62.5/125 μm （最长距离至550/2200米）；8/125，8.7/125，9/125 μm （最长距离10~100千米）

流量控制：全双工IEEE802.3x流量控制；半双工背压流量控制

LED指示灯：PWR，SFP1 Link/Act，SFP2 Link/Act；TP1~TP4 Link/Act，TP1~TP4 100/1000，TP1~TP4 10/100

电源：交流220V(100-240V)，50~60Hz；直流：5V，2A

环境温度：0~+50；存储温度：-20~+70

湿度：5%~90%

体积：