

成都RdB U-323 UHF段一拖二无线手持话筒麦克风销售安装

产品名称	成都RdB U-323 UHF段一拖二无线手持话筒麦克风销售安装
公司名称	武侯区禾美科技电子经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:RDB 型号:U-323 产地:广州
公司地址	成都市一环路南三段13号办公楼2楼16号
联系电话	028-85568168 15928191558

产品详情

四川成都RdB U-323 UHF段一拖二无线红外式自动对频 无线手持话筒麦克风 会议室麦克风 手拉手会议话筒 会议室音箱 会议音箱功放话筒麦克风 音响设备销售安装调试维修

成都禾音美科技有限公司；专业承揽弱电综合布线，专业舞台音响，私人影院，背景音乐会议系统,门禁远程考勤系统等智能化弱电工程施工及设备销售。

具体服务领域：

- 1、专业舞台音响灯光设备：多功能会议厅音响扩声、剧院音响扩声、体育场馆音响扩声系统，远程视频会议系统，舞台灯光、演出器材等设备销售安装服务。
- 2、背景音乐会议系统：各种门店、工厂、医院，商场，酒店，茶楼，包间背景音乐及各大酒店，学校智能公共广播、应急广播、IP网络广播、集团公司会议系统设备销售安装服务。

RdB U-323 UHF段 红外式自动对频 无线手持话筒麦克风

DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在20MHz频率带宽内，以250KHz信道

间隔，提供多达200个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰

先进的自动对频技术，即使将发射机与接收机频率调乱了，您只需轻轻一按，

发射机就会自动追锁接收机频率便调整一致，使用更方便

特设高低功率切换功能，使您不仅在集会等活动场所（高功率发射），

特有发射机及接收机设置设定功能，防止使用误操作

特设接收灵敏度调节功能，可根据需要调节灵敏度，以提高抗干扰能力或接收距离

高档液晶显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然

技术参数

频率范围：600-880MHz

频率稳定度：10ppm

灵敏度：13dBuV

邻道抑制：65dB

镜像频率抑制：75dB

音频输出：200MV

输出阻抗：XLR接头：200 1/4" 接头：1K

信噪比：100 dB

失真度：<0.1%

频率响应：50Hz-15 KHz

接收距离：100(m)

功能显示方式：LCD

电源供应：DC6V

尺寸：482*190*44mm

重量：1650g

材质：铁壳+铝面板

发射器

频率：600-800 MHz

发射功率：10mW

发射距离：100 (m)

谐波抑制：65dB以上

调制方式：FM

调制度：75K

工作电压：3V

工作电流：120mA