

克令吊电缆-船用抓斗电缆

产品名称	克令吊电缆-船用抓斗电缆
公司名称	上海名耐特种电缆有限公司
价格	80.00/米
规格参数	规格:4*95 规格:3*45 RVV-NBR:4*6
公司地址	上海市奉贤区金钱公路339号17幢
联系电话	86-02137583996-818 17621371341

产品详情

我司新订进口PUR材料作为一款新型防海水材料，使用方便、环保。线缆柔性、耐磨、耐油、耐酸碱、抗拉、抗老化作为各类潜水电机连接线，广泛应用到垃圾吊，抓斗机，行车抓斗，电液抓斗，特性：坚韧，抗拉，防断芯，防扭曲变形，耐频繁卷绕收放使用。

产品用途：本产品安装在港口及码头的带有电缆卷筒收放的各类装卸设备上，用作动力传输线路。

应用安装范围

安装于行车起重机，塔式机械设备控制电缆及卷筒收缩装置用电缆，常用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。由于电缆整体工艺做了特殊柔性设计结构，因此还可以作为没有应力缓释可强制引导下左右非连续运动下的安装和固定安装。（不可以作为电梯电缆升降使用）。

电缆特性

缆芯之间加有黄麻绳承载，芯线与护套间还包有一层无纺布缓冲，在超高长度情况下还有进口纺伦纱可供选择。具有极好的抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。

产品性能佳，使用安全。

导体：多股超细铜丝精绞成束

绝缘：柔性pvc复合弹性体料 / 特种TPE料等

抗拉加强件：凯夫拉纤维，聚酯纤维，涤纶镀锌软钢丝绳等内护套：丁腈PVC复合弹性体护套料 / 进口聚醚型PUR料等

抗拉防扭层：抗拉纤维编织

外护套：丁腈PVC复合弹性体护套料 / 进口聚醚型PUR料等

最小弯曲半径：8 × 电缆外径（短直径）

温度范围：-35 至+85

电压等级：600/1000V

测试电压：2500V

标准：符合DIN VDE 0250标准