

管道风机—管道通风机—上虞风机

产品名称	管道风机—管道通风机—上虞风机
公司名称	浙江上建风机有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:浙江上建 型号:GDF管道风机 气流方向:轴流风机
公司地址	绍兴市上虞区百官街道金家岙村
联系电话	0575-81267890

产品详情

品牌	浙江上建	型号	GDF管道风机
气流方向	轴流风机	材质	不锈钢风机
风机压力	中压风机	类型	抽风机
性能	低噪音风机	用途	管道风机

一、特点 gdf系列离心式管道风机，系本公司吸取国外先进技术的基础上加以改进制成的新型产品，该产品可直
能好，运行平稳，噪声低，结构合理紧凑，安装方便，是九十年代填补国内空白替代进口产品。二、型号结构
弧铝合金叶片、前盘、后盘组成，均采用机械化模具制作而成，并经静、动平衡校验，运转平稳可靠，具有良
。机壳采用镀锌钢板或不锈钢板，经机械化模具加工后点焊接而成。结构牢固、合理紧凑。电机支座采用镀锌
成形。电机均用单支撑外旋电机，叶轮固定在电机外壳上，点击支撑端固定在电机支座上，电机支座固定在机
外壳旋转直接驱动叶轮运转。三、风机用途该产品可广泛用于宾馆、商场医院、影剧院、歌舞厅、礼堂、大专
以及工业与民用建筑内的同风换气。四、使用条件输送气体的种类：空气和其他不自然的、无腐蚀性的、对人
内的杂质：气体内不许有粘性物质，所含的尘土及硬颗粒物大于120mg/m³。气体温度使用范围：-20 ~80
室内安装，并按样本主视图方位安装，不得上下颠倒安装，不准侧立安装，否则会影响电机使用寿命。如需
虑电机的防雨措施。五、设计选用说明该管道风机属前向多翼型离心通风机，在相同风量，分压情况下，其噪
多。本系列风机的风量、风压、噪声等参数是根据许多工程实际需要提出的，广泛适用于公共场所的送、排风
壳顶面上标有出风方向的箭头，可避免反向安装，保证送、排风系列的下正常使用。当被输送低温空气有可能
表面结露时，应设计保温层。风机的噪声是在额定风量、风压未接风管时距进风口一米处测得的平均数，配有
声将有所衰减。对于噪声要求较高的场合，应在进、排风管道上配置消声弯头或消声器。风机配用单相（200V
图放置在风机电源接线盒内。风机运行时振动小，一般不需采用减震措施。若设计认为有必要，可在风机支承
振弹簧。