

PVC台湾台塑代理商

产品名称	PVC台湾台塑代理商
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾台塑 型号:B-60S 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

PVC(PolyVinylChloride 聚氯乙烯),按材料的硬度和性能一般有7个级别(SG1-SG7),密度为1.4 g/cm左右.SG4

以下一般为软制品,在成型时需加大量的增塑剂,主要用于制作人造革,电线电缆绝缘层,密封件等.SG5以上为硬制

品,主要用于制成各种管道,如排水,电工,邮电管和管件,各种板材,片材,型材等.PVC成型收缩率为0.6-1.5%,具有

较好的力学性能,其电性能优良,并具有自熄性,耐酸碱力极强,化学稳定性好,价格低廉,是一种应用非常广泛的

通用塑料.但因其使用温度不高,最高在80 左右,阻碍了它的发展.典型应用范围排水,电工,邮电管和管件,各种

板材,片材,型材,玩具等方面的应用.

性质:未加可塑剂前,PVC为一坚硬之塑料,耐湿性佳,但亦被酮类,酯类溶剂分解.

优点:1,尺寸安定性佳2,低成本3,耐候性佳4加不同比例之可塑剂,可轻易调整软硬度

缺点 1,耐化性差2,耐温性差3,密度较一般塑料类为高4热分解后会产生氯化氢

用途:薄板,胶膜,容器,人造皮,地板材料,收缩膜,管材,玩具

业强塑胶原料供应PVC台湾台塑

PVC|B-60S(块状粉)|台湾台塑|适用于发泡制品、门框建材
PVC|B-62S(块状粉)|台湾台塑|适用于发泡制品、门框建材 PVC|B-65(块状粉)|台湾台塑|适用于门框建材
PVC|S-60(悬浮粉)|台湾台塑|适用于吹气成型品、电线插头
PVC|C-15(共重合粉)|台湾台塑|适用于地砖、油墨与表面处理
PVC|C-1250M(共重合粉)|台湾台塑|适用于胶粒,软管 PVC|S-65S(悬浮粉)|台湾台塑|适用于透明压延加工
PVC|S-65(悬浮粉)|台湾台塑|适用于电线电缆 PVC|S-65(D)(悬浮粉)|台湾台塑|用于押出门窗型材
PVC|B-57(块状粉)|台湾台塑|适用于硬质胶布、地砖 PVC|B-60(块状粉)|台湾台塑|适用于高透明度产品
PVC|S-70(悬浮粉)|台湾台塑|可用于软质透明胶布 PVC|S-75(悬浮粉)|台湾台塑|适用于高绝缘性电线电缆
PVC|S-80(悬浮粉)|台湾台塑|适用于高弹性成品加工 PVC|S-85(悬浮粉)|台湾台塑|适用于优异机械性
PVC|PR-G(降黏粉)|台湾台塑|适用于电子零件涂布、地板
PVC|PR-500(乳化粉)|台湾台塑|适用于高倍率发泡皮革
PVC|PR-450(降黏粉)|台湾台塑|适用于地毯、壁纸、发泡皮革柔软皮
PVC|PR-415(乳化粉)|台湾台塑|适用于旋转成型、玩具、靴子
PVC|PR-1069(降黏粉)|台湾台塑|适用于做地毯 PVC|SPR-D(降黏粉)|台湾台塑|适用于地毯、洋娃娃、玩具