

性能稳定防跑车用收放绞车

产品名称	性能稳定防跑车用收放绞车
公司名称	济宁共创工矿设备有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:共创 电压:380/660v 功率:1.5kw
公司地址	济宁高新区东外环东、崇文大道南（东艺工业园办公楼301室）（注册地址）
联系电话	0537 - 2236677 13355106026

产品详情

JF-150ZD收放绞车 收放绞车 收放装置 防跑车装置

收放绞车

收放绞车概述：

JF-150ZD跑车防护装置用收放绞车用于ZDC30-2.0跑车防护挡车装置中。主要作用是控制挡车栏的升降，用于煤矿所有倾角在30度以下的单轨或双轨提升运输斜巷中。

收放绞车结构特征和工作原理：

收放绞车包括：防爆电机、减速机、滚筒、提升钢丝绳,由防爆电机通过减速机带动滚筒进行正反转,经提升钢丝绳带动挡车栏提升、落网。

当矿车正常运行时，到达设定区间，收放绞车动作使挡车栏打开，矿车正常通过。当矿车通过后，收放绞车动作使挡车栏关闭。当矿车跑车时，车速超过规定的数值，电控箱不发出提升指令，挡车栏处于常闭状态，直接将矿车拦截。

收放绞车主要性能：

- 1.收放绞车为电动控制，安全可靠。
- 2.系统具有良好的机械强度和防潮功能，能适应矿井中各种恶劣环境条件。

收放绞车技术参数：

额定电压：380/660V；

电机功率：1.5KW；

滚筒直径：219mm；

牵引力：1500N；

动作时间：5S；

噪声：85dB？；

钢丝绳：6×19-10；

使用环境：温度：-20 ~ 40 ；

相对湿度：96%（+25）；

气压（86~106）KPa

适用倾角：7—30°；

适用范围：甲烷或煤层含量不大于煤矿安全规程规定的环境；

外壳防护等级：IP54。

收放绞车外形尺寸（长*宽*高）：627*473*334

收放绞车重量：40Kg

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

销售专员：小刘

销售热线：13355106026 0537-2236677

在线热线：2518088878（QQ）；

厂址：山东济宁高新区东艺工业园

公司名称：济宁共创工矿设备有限公司