

# 锐捷矿山地质聚晶金刚石PDC复合片

产品名称	锐捷矿山地质聚晶金刚石PDC复合片
公司名称	郑州锐捷超硬材料有限公司
价格	50.00/片
规格参数	品牌:锐捷 型号:1308 产地:郑州
公司地址	郑州市金水区三全路99号6号楼3单元5层34号
联系电话	0371-56680603 15638267518

## 产品详情

锐捷地质用聚晶金刚石复合片分为两种系列KS与JQ，KS系列主要适用于煤田开采，特别适用于砂岩和煤层的浅层钻探，具有抗冲击性强，钻进速度快,时效高等特点。JQ系列产品主要针对地质勘探、煤田矿采中夹层等坚硬岩石岩层开发设计，以满足硬岩钻进时对钻头寿命和钻速的要求。

### 1. KS系列

KS系列系列是专为煤田开采开发的基本型PDC切削齿，其特点为：1.金刚石耐磨层厚度为1毫米左右，可提供足够长的钻探寿命；2.金刚石层与硬质合金界面采用非平面结合，有效降低了PDC的残余应力，使PDC的抗冲击能力和热稳定性大为提高；3.特别适用于砂岩和煤层的浅层钻探，具有抗冲击性强，钻进速度快,时效高等特点。

可供尺寸：

规格	直径(mm)	高度(mm)	金刚石层厚度(mm)
KS1303	13.30 mm	3.52 mm	1.0 ± 0.1 mm
KS1304	13.30 mm	4.50 mm	1.0 ± 0.1 mm
KS1308	13.30 mm	8.00mm	1.0 ± 0.1 mm

### 2.JQ系列

JQ系列产品主要针对地质勘探、煤田矿采中夹层等坚硬岩石岩层开发设计，以满足硬岩钻进时对钻头寿命和钻速的要求。此产品具有超强的抗冲击性、耐磨性及更好的热稳定性 更稳定的产品性能。

规格	直径(mm)	高度(mm)	金刚石层倒角(m m)	合金倒角 ( mm )	金刚石层厚度 ( mm )
----	--------	--------	----------------	-------------	---------------

JQ1304	$13.30 \pm 0.05$	$4.50 \pm 0.10$	$0.30 \pm 0.05$	$0.20 \pm 0.05$	$1.40 \pm 0.10$
JQ1308	$13.44 \pm 0.05$	$8.00 \pm 0.10$	$0.40 \pm 0.05$	$0.25 \pm 0.05$	$2.00 \pm 0.20$

注：锐捷PDC标准规格为圆柱形，并可根据客户要求量身打造各种形状的产品，如矩形、三角形、正方形、扇形等。