东莞停车场硬化地坪 - 环邦地坪厂家

产品名称	东莞停车场硬化地坪 - 环邦地坪厂家
公司名称	东莞市腾辉体育设施工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	经济型:本色密封固化地坪
公司地址	樟木头樟洋工业区
联系电话	13712125810

产品详情

东莞停车场硬化地坪 - 环邦地坪厂家电话：13712125810 刘先生

停车场地坪做密封固化剂会打滑吗? 人们通常会认为：光亮的地坪一定是滑的，越光亮的地坪就会越滑。但事实不是这样的，下面深圳 环邦以专业的角度给大家分析下停车场地坪做密封固化剂会打滑吗?
从专家的专业性判别施工混凝土密封固化剂的地面是否比普通混凝土地面要滑，主要是取决于摩擦系数。检测摩擦系数的方法是在测试的表面必须放在50英镑重的新石底部装置上，用检测器拉动装置直到它移动，测力计以英镑测力时要求装置从测试面移动。从而得到的数据就可以从公式上得到地面的摩擦系数。摩擦系数越小，地面就越滑。在测试中得到的数据是，普通混凝土地面表干性摩擦系数值为71，湿地表值为47。而施工了混凝土密封固化剂的地面表干性摩擦系数值为86，湿地表值为69。所以从数据中可以得到使用混凝土密封固化剂的地面表面不但比普通混凝土地面光洁度，光泽度提高了，摩擦系数也提高了，也就是说摩擦性打了，不存在会打滑的情况。 地面在正常的使用过程中，交通频繁会使地面磨损，破坏混凝土表面。用混凝土密封固化剂处理后的混凝土地面不会因为频繁使用而磨损。反之，在日常的使用中，或者在地面的清洁养护中不管是粗糙的扫帚抹面，还是压光抹面都能够保持混凝土密封固化剂地面表面原来的粗糙状态。随着使用时间的延续，施工混凝土密封固化剂的地面会出现很好的光泽，能有效起到防尘、硬化等作用。但是表面有光泽并不代表地面会很滑，摩擦系数很好地证明了施工混凝土密封固化剂的地面不会打滑。 混凝土密封固化剂地坪施工工艺： 1、先对地面作完全的清理，把地面上的尘土清理干净，尽量作到不留积灰。如果要用水作冲刷处理的，一定要隔天施工，并确保地面没有积水或过湿。 2、把地坪渗透剂按1:5比例兑水，搅拌均匀，使用方法：用水瓢直接在水泥地面进行泼洒材料，重复施工两遍间隔3小时施工一次。这里要注意的是局部起沙严重情况需要补刷，补泼洒的次数与泼洒的量根据现场情况而定，对于有严重材料脱离现象或渗透很快的地方，一定要及时补料，以保证它的渗透与浸润。一般是表面密度大的地方渗得少，表面密度小的地方渗得多，在施工中要区别处置。要点就是：材料泼在地面上要用扫把来回扫均匀。
3、养护：地坪渗透剂施工完毕24小时后，方可使用。 4、对于地面有损毁情况的修补处理：有的地面由于前期破损做过修补而又出现剥离并进行铲除处理后造成的凹凸不平，或其它原因造成不平现象要进行修补的，等以上工序施工完后，再进行处理。 地坪修补具体施工方法是：用地坪渗透剂和细石英砂按1：5的比例配制，对不平整区域填补轧实并批刮平整，待其干硬后，再用地坪渗透剂进行处理即可。