东莞车间密封固地坪 - 环邦地坪厂家

产品名称	东莞车间密封固地坪 - 环邦地坪厂家
公司名称	东莞市腾辉体育设施工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	经济型:无色密封固化地坪 彩色型:彩色密封固化地坪
公司地址	樟木头樟洋工业区
联系电话	13712125810

产品详情

东莞车间密封固地坪 - 环邦地坪厂家电话：13712125810 刘先生

混凝土密封固化剂，又名液态硬化剂，水泥渗透剂。

产品简述：渗透到混凝土里面的化合物与已凝结的混凝土中所含的半水化水泥，游离钙，氧化硅等物质经过一系列复杂的化学反应，产生硬质性物质，这些化合物终会使混凝土表层的密实度提高，从而提高混凝土表层的强度、硬度、耐磨性、抗渗性等指标。

如何发挥作用？

复杂的化学反应终产物会堵塞、固封混凝土的结构孔隙，强度的提高带来表面硬度的提高，密实度的提高带来抗渗性的提高。减少水份流动的路径，即减少有害物质的侵入，从而大大增强了混凝土的抗化学物质的侵蚀能力。所以混凝土密封固化剂能带来长久的密封、坚固、耐磨、无尘的混凝土表层。

适用范围: 用于室内外金刚砂耐磨地坪、水磨石地坪、原浆收光地坪、超平地坪、普通水泥地坪、石材等基面上，适合于工厂车间、仓库、商场超市、码头、机场跑道、桥梁、公路等水泥基的场所。

性能特点:1、 密封防尘、硬化耐磨；

2、抗化学侵蚀性能；

3、抗老化性能好；

4、施工方便，过程环保（无色、无味）；

5、降低维护费用

系统特征：长久密封、坚固、耐磨、无尘；更长久的承诺：一次处理，一劳永逸；长期使用过程中，逐渐产生光泽；一般使用年限为15-20年；

施工工艺具体做法及要求：1.用300目环氧树脂专业打磨机进行全面打磨(可以用清水进行湿处理后打磨)，露出混凝土清洁新鲜的表面。

目的：清除原有地面垃圾、灰尘、浮浆，打开原有地面表面更多的毛细孔，以利混凝土密封固化剂更多、更好地渗入地面

2.用混凝土密封固化剂，均匀喷洒于打磨处理后的地面(每平方用量：0.4kg-0.5kg)，保持地面湿润时间4小时后，当表面变粘稠时用清水清洗整体表面，将明水全部清除，自然干燥24小时以上。

目的：为了混凝土密封固化剂更充分地渗入地面，进行更充分地反应，时间掌握上应根据地面的吸收率为依据。

3.待地面完全干燥后，进行地面抛光工作，首先使用500目环氧树脂专业打磨机进行全面打磨(2-3遍)，对整体基面进行初步抛光。

4.再用1000--2000目环氧树脂专业打磨机进行全面精磨(2-3遍)，对整体基面进行全面抛光。

5.使用专业洗地设备清洗地面