

差压式在线浓度计

产品名称	差压式在线浓度计
公司名称	厦门科王电子有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	品牌:科王 型号:KW-1030A 范围:0-100%
公司地址	厦门市集美区塘埔路153号
联系电话	0592-6683945 13950051183

产品详情

差压式在线浓度计/在线密度变送器

差压式插入式在线密度计接液膜片采用先进的激光快速焊接技术和多层焊接工艺，在不改变接液膜片防腐性能、防止接点脆化、变形与收缩的基础上，提高产品的密封性、可靠性和稳定性；表面离子镀膜防腐技术和延伸焊接工艺的采用，防止了介质与法兰的接触，大大提高了产品的防腐性能。变送器部分采用原装美国进口的敏感元器件，具有高精度、响应速度快、性能稳定等特性。它的精密软件可对密度进行准确的测量，两线制工作，主要用于工业过程控制，可根据浓度与密度的大小产生相应的4-20mADC、0-10V等电信号，可通过数字通信进行远程校准与监控。

差压式在线浓度计主要功能特点：

- ◆ 根据介质密度大小产生相应的4-20mA、0-10V、0-5V等电信号输出
- ◆ 适用于流体和静止液体，适合于管道或罐体安装
- ◆ 连续测量液体密度，无过程中断
- ◆ 四位半数字液晶显示，温度和密度两个参数可交替显示
- ◆ 接触液体部分全为316L不锈钢材质，安全卫生
- ◆ 安装使用方便，插入液体即可显示读数

差压式在线浓度计/在线监测浓度密度计

被测介质	液体、浆体	最高工作温度	介质温度≤180℃
测量精度	±0.5% FS 可选±0.25% FS		介质温度≤375℃ (高温型)

供电电源	24V DC (可选220V AC 四线制)		空气温度≤ 85℃
输出信号	4~20mA DC 负载电阻≤750Ω 可叠加HART协议 0~10mA DC 负载电阻≤1.5 KΩ 1~5 V DC 0~5 V DC 0~10V DC	最大工作压力	1.6 MPa
传感膜片材质	316L不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C 钽、PTFE聚四氟涂层等	最大电流 振动影响	特殊订货，可达40 MPa 24 mA 在任何方向上振动频率200Hz时，所引起的误差为最大范围的0.05%/g；
壳体防护等级	IP67	电源影响	量程代码1， 2为±0.1 %/g 小于输出范围的±0.005%/V。
		负载影响	电源稳定时，无负载影响。

供应公司：厦门科王电子有限公司

Xiamen Kewang Electronics Co., Ltd.

联系电话：0592-6683945

商务手机：13950051183

公司网站：www.kewdz.cn/

QQ 邮 箱:916495799@qq.com

在线浓度计/罐子脱硫塔液体在线浓度计