

光伏围栏，铁框架围栏厂家-耀佳丝网

产品名称	光伏围栏，铁框架围栏厂家-耀佳丝网
公司名称	安平县吴迪金属丝网制品厂
价格	100.00/套
规格参数	品牌:耀佳 丝径:3.5-6.0mm 网孔:90*170mm
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇彭庄村村北300米处
联系电话	13091172118 13785872246

产品详情

光伏电场护栏网产品具有美观耐用,不变形,安装快捷，是一种较为理想的金属护栏产品，既可以制作成长久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。具有防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。

对于防腐形式可采用有电镀、热镀、喷塑、浸塑的方式。

光伏电场隔离护栏网是一种采用低碳钢冷拔低碳钢丝焊接成的护栏网产品，它采用连接附件与钢管支柱固定，具有强度高、钢性好、造型美观、视野宽广、安装简便，感觉明亮、轻松。

主要用于大型场区防护隔离防盗使用。

护栏网遍防腐处理是镀锌，耐腐蚀性极强，第二遍是喷、浸塑，各种颜色的喷、浸塑让您耳目一新。

护栏网经过几年的风霜雨雪，太阳的暴晒，还是光亮如新，抗紫外线能力极强。

材料：常规采用直径4mm优质低碳钢丝点焊而成，

丝径范围为2.8-6.0mm

网眼：常规尺寸为75x150 (mm) ，

网孔尺寸范围为30mm-300mm

高 x 宽：常规尺寸为1800x3000 (mm) ，

尺寸为2500x4000mm

边框：常规尺寸为20*30*0.6(mm)、20x30x1.5 (mm)

浸塑厚度范围：07-09(mm)

立柱直径x厚度x高度：48x2x2200 (mm)、60x2x2200 (mm)、75*2*2200 (mm)

预埋基础：500x300x300 (mm) 或者可以做150*150*50mm底盘上膨胀栓固定。

附件：有防雨帽、连接片、防盗螺栓、其中连接方式为螺栓连接。

我公司专业生产框架护栏网、双边丝护栏网、桃型柱护栏网、三道弯护栏网、钢板网护栏网、勾花网护栏网、美格网护栏网、荷兰网护栏网等产品，主要应用于公路围网、铁路隔离栅、球场围网、港口码头隔离网、花坛草地装饰网、桥梁防抛网，欢迎新老客户来电咨询

产品展示

产品细节

工厂一角

库存一角

耀佳丝网微信服务号：130-9117-2118