

# 广州汉信-千兆二光二电口光纤收发器

产品名称	广州汉信-千兆二光二电口光纤收发器
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/对
规格参数	品牌:广州汉信/HanSun 型号:HS1202 产地:广州
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

## 产品详情

### 产品介绍

HS-1200 10/100/1000M自适应快速以太网光纤收发器是由我公司自主研发生产的新型高速以太网光纤网络传输类产品。用于10Base-T双绞线与10Base-FL光缆之间或100Base-TX双绞线与100Base-FX光缆之间数据通讯或1000Base-T双绞线与1000Base-LC 光缆之间数据通讯；能满足远距离、高速、高带宽的快速以太网工作组用户的需要。可实现最远100公里无中继计算机数据网的高速远程互连。

功能简介 1) 4个RJ45

电口和2个SC光口，实现双绞线和光纤之间，及各端口之间的以太网信号的无缝连接；2)

RJ45电口能自适应10/100/1000M、全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式；3)

SFP口支持1000M全双工模式；4) 支持流量控制，能防止广播风暴；5)

支持VLAN，QoS，IPV4、IPV6；6) 支持最大1536 bytes的以太帧；7)

功耗小（6W），发热少，稳定性好；技术规范1)

适合标准：IEEE802.3z/AB，10/100/1000Base-T和1000Base-SX/LX；2)

MAC地址表：1K；3) 缓存：1MKb；4)

背板带宽：12G，可实现无阻塞线速转发；5)

接口标准：电口：RJ-45，10/100/1000Mbps（自适应）；

SFP口：1000Mbps；6)

缆线：双绞线：5E类线或6类线（最长距离至100米）；

光纤（多模）：50/125，62.5/125 μm（最长距离至550/224米）；

光纤（单模）：8/125，8.7/125，9/125 μm（最长距离10~100千米）；7)

流量控制：全双工IEEE802.3x流量控制；半双工背压流量控制；8) LED指示灯：PWR，SFP1

Link/Act，SFP2 Link/Act；TP1~TP4 Link/Act，TP1~TP4 100/1000，TP1~TP4 10/100；9)

环境温度：0~+50；存储温度：-20~+70 10) 湿度：5%~90%