

# 日东Z25571B

产品名称	日东Z25571B
公司名称	深圳市华研胶粘制品有限公司
价格	6000.00/支
规格参数	品牌:nitto胶带 型号:日东Z25571B 产地:日本
公司地址	深圳市沙井街道立岗南路鸿峰2栋
联系电话	0158-20781236 15820781236

## 产品详情

日东Z25571B代理加工，NITTOZ25571B模切冲型

泡棉是一种均匀闭孔细胞结构的高性能聚乙烯泡棉材料，黑色防水胶带具有优良的耐冲击性、重工性（操作失误时很容易剥离而且不残留）防水性（凹凸追随性）、强粘接性。广泛应用于防水手机等精密电子等设备。压缩变形可以根据设计要求，在很大范围自由控制。该产品封密性非常好，达到国际7级防水的要求。能量吸收性好，反冲性强，尺寸稳定性高，加工效率高，还有优秀的耐温，难燃和耐气候性能，另外还具有防滑，防震，耐老化等性能。欢迎来电质询158XX2078XX1236 XILIM的压缩变形可以根据设计要求，在很大范围自由控制。该产品封密性非常好，达到国际7级防水的要求。能量吸收性好，反冲性强，尺寸稳定性高，加工效率高，还有优秀的耐温，难燃和耐气候性能，另外还具有防滑，防震，耐老化等性能。双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，用于面板的粘贴、金属铭牌、薄膜开关、电器零件、防震泡棉的粘贴等欢迎来电质询158XX2078XX1236

一般厚度有0.1mm\0.2mm\0.3mm\0.5mm.....\1.0mm\.....\2.0mm.本产品适用于便携式电子产品，比如手机，数码相机，数码摄像机，PSP和一些自助式医疗产品或需要有防水要求的电子电器，能够良好发挥防水，防尘，减震的作用。欢迎来电质询158XX2078XX1236

Z15571B,

Z20571B,

Z25571B,

Z30571B,

Z15571SB

Z20571SB,

Z25571SB,

Z30571SB,

Z10572B,

Z20575E,

Z25575E,

Z30575E,

57515B,

Q20575S,

Q25575S,

Q30575S,

HS-01S15,

HS-01S20,

HS-01S25,

HS-01S30,

HS-01B40,

HS-01E20,

HS-01E25,

HS-01E30,

CJ05E30,

NO.57520B,

NO.57525B,

NO.57530B,

57520E,

57525E,

57530E,

NO.57315B,

NO.57320B,

NO.57325B,

NO.57330B,

NO.57340B,

NO.57420SB,

NO.57425SB,

NO.57430SB,

NO.57420SSB,

NO.57425SSB,

NO.57430SSB,

NO.57315SB,

NO.57320SB,

NO.57325SB,

NO.57330SB,

NO.57340SB,

模切加工之圆刀模切加分切，它带有高精度的圆刀模切系统。模切、分切可一次性完成。它具有自动计米，自动停机，光电眼纠偏等功能。兴昌电子模切加工特点是整机结构紧凑，速度快，高效率，操作简单，运行平稳。

用来加工的模切材料有橡胶、泡沫塑料、塑料、乙烯基、硅、金属薄带，金属薄片等

模切方式：1，钢模：阴阳模对冲，使用冲床，适用于硬性材料的外形加工

2，刀模：平刀与圆刀

平刀：激光刀模、蚀刻刀模，一般使用平压平或是斜压平的模切设备，相对模切精度不高，速度一般，适用性较广

圆刀：蚀刻刀模、雕刻刀模，一般使用全轮转的圆压圆模切设备，有连线式及单工位式的，精度及速度都比较理想，市场上多数标签印刷及电子辅料企业采用此外形加工方法

3，激光成形：采用激光器，精度较高，速度不理想，适用于外形复杂量又不是特别多的单子

4、慢走丝切割：采用钼丝切割，精度较高，各种精密冲模都适用。