广州汉信-千兆二光八电口光纤收发器

产品名称	广州汉信-千兆二光八电口光纤收发器
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/对
规格参数	品牌:广州汉信/HanSun 型号:HS1208 产地:广州
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

产品详情

产品介绍

千兆HS1208系列光纤收发器，用户可根据需要选用不同的SFP模块，例如多/单模、单/双纤、单模20～100Km等。可实现10M、100M、1000M以太网的光、电信号之间的无缝连接。比固定光模块的千兆交换机更能满足不同用户的不同需要。交换机采用美国最新IC，性能稳定，质量优良，使用简单方便，具有较高的性价比。适用于小型光纤以太网和有特别需要的光纤以太网络中。

功能简介 1) 8个 RJ45
电口和2个SC光口，实现双绞线和光纤之间，及各端口之间的以太网信号的无缝连接；2)
RJ45电口能自适应10/100/1000M、全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式；3)
SFP口支持1000M全双工模式；4) 支持流量控制，能防止广播风暴；5)
支持VLAN，QoS，IPV4、IPV6；6) 支持最大1536 bytes的以太帧；7)
功耗小（6W），发热少，稳定性好；技术规范1)
适合标准：IEEE802.3z/AB，10/100/1000Base-T和1000Base-SX/LX2) MAC地址表：1K；3)
缓存：512Kb；4) 背板带宽：12G，可实现无阻塞线速转发；5)
接口标准：电口：RJ-45，10/100/1000Mbps（自适应）；
光口：1000Mbps；SFP插槽（两种可选 ）；6)
缆线：双绞线：5E类线或6类线（最长距离至100米）；
光纤（多模）：50/125，62.5/125μm（最长距离至550/224米）；
光纤（单模）：8/125，8.7/125，9/125μm（最长距离10～100千米）；7)
流量控制：全双工IEEE802.3x流量控制；半双工背压流量控制；8) LED指示灯：PWR，SFP1 Link/Act，SFP2 Link/Act；TP1～TP4 Link/Act，TP1～TP4 100/1000，TP1～TP4 10/100/1000；9) 电源: 交流220V(100-240V)，50～60Hz； 直流：5V，2A;10)
环境温度:：0 ～ +50°C；存储温度:：-20 ～ +70°C；湿度:：5% ～ 90%