广州汉信- 1路视频光端机

产品名称	广州汉信- 1路视频光端机
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/对
规格参数	品牌:广州汉信/HanSun 型号:HS-VDT/R 产地:广州
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

产品详情

产品概述: HS-VT/R100001 一路视频光端机通过一芯光纤传输一路视频信号,反向控制数据和音频信号，以及以太网、电话、开关量等接口。本产品现场开通时支持即插即用，不需要进行任何光电调整；现场接线方便；具有电源、光路和数据环路指示；可选独立桌面式安装和模块式机架密集安装两种结构形式。

组网方案:

应用场合：

智能交通系统（ITS）

社会治安监控

高速公路视频监控系统

收费站视频监控系统

高保真视频会议系统

闭路电视工业监视

校园监控

安防系统

特征：

工业级设计，SMT工艺

622Mbit/s全数字光纤传输平台

自主知识产权大规模专用集成电路核心

PAL、NTSC、SECAM全制式兼容

1路广播级视频

电源、链路、视频动态指示

现场开通免调试

自恢复保险

19英寸3U子架兼容小型结构

一路视频光端机技术规格：

光纤接口参数（单纤/双纤） 波长： 单模1310nm/1550nm；多模850nm/1310nm 光纤芯数：收发双芯，收发单芯 发送功率：-9dBm/-5dBm 传输长度：0-50公里/100公里 接收灵敏度：优于-36dBm 连 接 器：SC/FC/ST 特点：可根据用户需求定制为不同的接口类型。

异步数据接口参数（RJ45/接线端子）
速 率： 300~115.2 kbps自适应
RS485：0~19.2kbps
RS422：0~19.2kbps 接口特性：满足ITU-T V.24标准 连 接 器：接线端子或RJ45 连接方式：DCE 特点：可选RS232/RS485/RS422等不同类型的数据接口，或同时具有。

以太网数据接口参数（RJ45） 速率： 10M或10/100M自适应 协议： 支持IEEE 802.3，IEEE 802.1Q(VLAN) 物理接口： RJ45座，支持Auto-MDIX 工作模式：全双工/半双工自适应

开关量接口参数（RJ45/接线端子）
响应时间： <0.5ms 开关接口：光MOS继电器 350V/120mA
物理接口： RJ45

电 源：+5V DC，功耗W（单端）

类 型：集中插卡式、迷你型台式

视频接口参数（BNC接口）
信号制式：PAL/NTSC/SECAM
标称输入输出电平： 1VP-P 标称输入输出阻抗：75Ω 每通道带宽：8MHz 抽样频率：13.5MHz / 16MHz
光线路带宽： 108Mbps/ 160MHz

音频接口参数（BNC或RJ45接口）
每通道带宽：20Hz~20KHz 采样频率：96KHz 量化等级：24bit 输入阻抗（Line-in）：47KΩ/非平衡
输出阻抗（Line-out）：10KΩ非平衡
标称输入输出电平： 2Vp-p
非平衡加权信噪比：75dB（典型值）
总谐波失真：0.1%（典型值） 特点：可完成单声道或双声道立体声的高质量音响效果。

电话接口----FXO/FXS接口参数（RJ45/RJ11）
FXS电话口 振铃电压：75V 振铃频率：25HZ 二线输入阻抗：600Ω(摘机) 回 损： 40 dB FXO交换机接口
振铃检测电压： 35V
振铃检测频率：17HZ-60HZ
二线输入阻抗：600Ω(摘机) 回 损： 40 dB 特点：可选RS232/RS485/RS422 等不同类型的数据接口，或同时具有。

环境条件：

工作温度：

尺
寸：210mm×136mm×22mm（迷你型）

-25°C~+70°C
储存温度：
-40°C~+80°C
相对湿度：
0~95%（非冷凝）